


*Kogel Track 48V Adjustable 58 lx LED 2700K 1-10V White Structure*



Spot offrant une rotation entièrement flexible, Kogel vous laissera bouche bée. Tout d'abord, une articulation sphérique lui sert de mécanisme de rotation. Donc oui, il est possible de le tourner dans tous les sens. Et non, les fils ne vont pas s'emmêler à l'intérieur. Il fonctionne tout simplement et vous l'apprécierez sur les plafonds et les murs. Conçu par Odin et Jaap de Studio Kees, Kogel est un luminaire très agréable.




### Caractéristiques

|  |  |
|--|--|
| Matériaux                                | 13700009   |
| Type de Source Lumineuse                 | LED  |
| Type de LED                              | BRIDGELUX V6 HD G8   |
| Technologie LED                          | LED COB  |
| CRI                                      | Min. 90  |
| Température de Couleur                   | 2700K  |
| Durée de Vie                             | L80B10 à 50 000 heures   |
| Nombre de Sources Lumineuses             | 1  |
| Code de flux CIE                         | 98 100 100 100 66  |
| Groupe ment (SDCM)                       | 2  |
| Direction de la Lumière                  | Bas  |
| Tension d'Entrée                         | 48 V CC  |
| Luminaire power (W)                      | 14,0   |
| Indice de protection IP                  | 20   |
| Protocole de Variation                   | 1-10 V   |
| DALI Standard                            | DALI version-1   |
| Intérieur/extérieur                      | Intérieur  |
| Application                              | Plafond  |
| Ajustabilité                             | H 360° V 50°   |
| Couleur Principale & Finition Principale | Blanc, Structure   |
| Poids brut (g)                           | 880,0  |
| Flux lumineux par lampe (lm)             | 1052   |
| Efficacité (lm/W)                        | 75   |
| UGR                                      | 21   |
| Commentaire                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Réflecteur magnétique ou lentille non inclus.</li> <li>• Ceci n'est pas un produit complet. Système Pista Track 48V requis.</li> <li>• Ceci n'est pas un produit complet. Système Pista Track 48V requis.</li> <li>• Ceci n'est pas un produit complet. Système Pista Track 48V requis.</li> <li>• Pour les installations sans variateur, il est recommandé d'utiliser des luminaires de 1 à 10 V.</li> </ul> |


*TM30 & CRI diagrammes*



**Accessoires d'Eclairage optiques**



- **1022230** Reflector 51 Medium
- **1022330** Reflector 51 Flood



- **10222630** Lens 51 Spot
- **10222730** Lens 51 Medium
- **10222830** Lens 51 Flood
- **10222930** Lens 51 Wide Flood

■ Choisir un accessoire requis