


Date
Customer
Project
Туре

Kogel Track 48V Adjustable 58 1x LED 2700K 1-10V White Structure



Spot dalla rotazione estremamente flessibile, Kogel ti lascerà a bocca aperta. Per cominciare, sfrutta un giunto sferico come meccanismo di rotazione. Quindi puoi davvero trasformarlo come preferisci, senza che i fili si attorcigliano all'interno. Funziona con semplicità e ti piacerà vederlo su soffitti e pareti. Progettato da Odin e Jaap dello Studio Kees, Kogel è davvero una luce che dà piacere.





	CHISTAL HONORITE GOLD
Specifications	
Materiale	13700009
Tipo di Sorgente	LED
Tipologia LED	BRIDGELUX V6 HD G8

Tecnologie LED СОВ CRI Min. 90 Temperatura di colore 2700K della luce Vita utile L80B10 @50.000 ore Numero di fonte Iuminosa Codice di flusso CIE 98 100 100 100 66 Binning (SDCM) Direzione della luce Diretta Volt in ingresso 48Vdc 14,0 Luminaire power (W) Grado IP 20 Protocollo di regolazione 1-10V (Dimmer) **DALI Standard** DALI version-1 Interno/Esterno Interno Soffitto Applicazione Orientabilità H 360° V 50° Colore primario & Bianco, Strutturata Finitura primaria Peso Iordo (g) 0.088 Flusso luminoso per 1052 lampade (Im) Efficienza (Im/W) 75 Livello abbagliamento 21 Remark • Riflettore magnetico o lente non inclusi. Questo non è un prodotto completo. È necessario un sistema Pista 48V. This is not a complete product. Pista track 48V system required. Questo non è un prodotto completo. È necessario un sistema Pista 48V. Per le installazioni senza dimmer, si raccomanda l'uso di apparecchi da 1-10 V.




TM30 & CRI diagram








Accessorio Ottico



10222230 Reflector 51 Medium **10222330** Reflector 51 Flood



 10222630
 Lens 51 Spot

 10222730
 Lens 51 Medium

 10222830
 Lens 51 Flood

 10222930
 Lens 51 Wide Flood

Choose a required accessory