


*Kogel Track 48V Adjustable 58 lx LED 1800-3000K WD 1-10V White Structure*




Spot offrant une rotation entièrement flexible, Kogel vous laissera bouche bée. Tout d'abord, une articulation sphérique lui sert de mécanisme de rotation. Donc oui, il est possible de le tourner dans tous les sens. Et non, les fils ne vont pas s'emmêler à l'intérieur. Il fonctionne tout simplement et vous l'apprécierez sur les plafonds et les murs. Conçu par Odin et Jaap de Studio Kees, Kogel est un luminaire très agréable.




### Caractéristiques

Matériaux	13700209
Type de Source Lumineuse	LED
Type de LED	BRIDGELUX WARMDIM 8W
Technologie LED	LED COB
CRI	Min. 95
Température de Couleur	1800-3000K (Warm Dim)
Durée de Vie	L90B10 à 50 000 heures
Nombre de Sources Lumineuses	1
Code de flux CIE	96 99 99 100 67
Groupement (SDCM)	3
Direction de la Lumière	Bas
Tension d'Entrée	48 V CC
Luminaire power (W)	8,6
Indice de protection IP	20
Protocole de Variation	1-10 V
DALI Standard	DALI version-1
Intérieur/extérieur	Intérieur
Application	Plafond
Ajustabilité	H 360° V 50°
Couleur Principale & Finition Principale	Blanc, Structure
Poids brut (g)	880,0
Flux lumineux par lampe (lm)	600
Efficacité (lm/W)	70
UGR	20
Commentaire	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Réflecteur magnétique ou lentille non inclus.</li> <li>• Ceci n'est pas un produit complet. Système Pista Track 48V requis.</li> <li>• Ceci n'est pas un produit complet. Système Pista Track 48V requis.</li> <li>• Ceci n'est pas un produit complet. Système Pista Track 48V requis.</li> <li>• Pour les installations sans variateur, il est recommandé d'utiliser des luminaires de 1 à 10 V.</li> </ul>

**TM30 & CRI diagrammes**



**Accessoires d'Eclairage optiques**



■ **10222430** Reflector 51 Medium WD

■ **10222530** Reflector 51 Flood WD

■ Choisir un accessoire requis