

Date
Customer
Project
Type

Kogel Track 48V Adjustable 58 1x LED 2700K DALI White Structure



Kogel, un foco con alta capacidad de rotación, le dejará maravillado y boquiabierto. Para empezar, utiliza un sistema de rótula como mecanismo de giro. De modo que, sí, es posible girarlo en cualquier dirección. ¡Y esto sin que se retuerzan los cables! Funciona a la perfección y le encantará en techos y paredes. Con diseño de Odin y Jaap de Studio Kees, Kogel es verdaderamente una luz que proporciona placer.



Specifications

Material	13700309
Tipo de fuente de luz	LED
Tipo de LED	BRIDGELUX V6 HD G8
Tecnología LED	COB LED
CRI	Min. 90
Temperatura del color	2700K
Vida Útil	L80B10 @50.000 horas
Número de fuentes de luz	1
Código de flujo CIE	98 100 100 100 66
Binning (SDCM)	2
Dirección de la luz	Directo
Voltaje de entrada	48Vcc
Luminaire power (W)	14,0
Clasificación del IP	20
Protocolo de regulación	DALI
DALI Standard	DALI-2
Interio/Exterior	Interior
Aplicación	Techo
Ajustabilidad	H 360° V 50°
Color principal & Acabado principal	Blanco, Estructura
Peso bruto (g)	880,0
Flujo luminoso por lámpara (lm)	1052
Eficacia (lm/W)	75
Índice de deslumbramiento	21
Remark	<ul style="list-style-type: none"> • Reflector magnético o lente no incluido. • Este no es un producto completo. Se requiere un sistema de 48 V de pista Pista. • Questo non è un prodotto completo. È richiesto un sistema di binario Pista 48V. • Este no es un producto completo. Se requiere un sistema de 48 V de pista Pista. • Para instalaciones sin dimmer, se recomienda utilizar luminarias de 1-10 V.

TM30 & CRI diagram



Accesorios Opticos



- **10222230** Reflector 51 Medium
- **10222330** Reflector 51 Flood



- **10222630** Lens 51 Spot
- **10222730** Lens 51 Medium
- **10222830** Lens 51 Flood
- **10222930** Lens 51 Wide Flood

■ Choose a required accessory