




Date
Client
Projet
Type



Kogel Track 48V Adjustable 58 lx LED 2700K DALI White Structure




Spot offrant une rotation entièrement flexible, Kogel vous laissera bouche bée. Tout d'abord, une articulation sphérique lui sert de mécanisme de rotation. Donc oui, il est possible de le tourner dans tous les sens. Et non, les fils ne vont pas s'emmêler à l'intérieur. Il fonctionne tout simplement et vous l'apprécierez sur les plafonds et les murs. Conçu par Odin et Jaap de Studio Kees, Kogel est un luminaire très agréable.

Caractéristiques

Matériaux	13700309
Type de Source Lumineuse	LED
Type de LED	BRIDGELUX V6 HD G8
Technologie LED	LED COB
CRI	Min. 90
Température de Couleur	2700K
Durée de Vie	L80B10 à 50 000 heures
Nombre de Sources Lumineuses	1
Code de flux CIE	98 100 100 100 66
Groupement (SDCM)	2
Direction de la Lumière	Bas
Tension d'Entrée	48 V CC
Luminaire power (W)	14,0
Indice de protection IP	20
Protocole de Variation	DALI
DALI Standard	DALI-2
Intérieur/extérieur	Intérieur
Application	Plafond
Ajustabilité	H 360° V 50°
Couleur Principale & Finition Principale	Blanc, Structure
Poids brut (g)	880,0
Flux lumineux par lampe (lm)	842
Efficacité (lm/W)	60
UGR	21
Commentaire	<ul style="list-style-type: none">• Réflecteur magnétique ou lentille non inclus.• Ceci n'est pas un produit complet. Système Pista Track 48V requis.• Ceci n'est pas un produit complet. Système Pista Track 48V requis.• Ceci n'est pas un produit complet. Système Pista Track 48V requis.• Pour les installations sans variateur, il est recommandé d'utiliser des luminaires de 1 à 10 V.


TM30 & CRI diagrammes


Accessoires d'Eclairage optiques



10222230 Reflector 51 Medium

10222330 Reflector 51 Flood



10222630 Lens 51 Spot

10222730 Lens 51 Medium

10222830 Lens 51 Flood

10222930 Lens 51 Wide Flood

Choisir un accessoire requis