


| |
|----------|
| Date |
| Customer |
| Project |
| Type |

Kogel Track 48V Adjustable 58 1x LED 1800-3000K WD DALI Black Structure



Kogel, un foco con alta capacidad de rotación, le dejará maravillado y boquiabierto. Para empezar, utiliza un sistema de rótula como mecanismo de giro. De modo que, sí, es posible girarlo en cualquier dirección. ¡Y esto sin que se retuerzan los cables! Funciona a la perfección y le encantará en techos y paredes. Con diseño de Odin y Jaap de Studio Kees, Kogel es verdaderamente una luz que proporciona placer.



Specifications

| | |
|-------------------------------------|--|
| Material | 13700532 |
| Tipo de fuente de luz | LED |
| Tipo de LED | BRIDGELUX WARMDIM 8W |
| Tecnología LED | COB LED |
| CRI | Min. 95 |
| Temperatura del color | 1800-3000K (Warm Dim) |
| Vida Útil | L90B10 @50.000 horas |
| Número de fuentes de luz | 1 |
| Código de flujo CIE | 96 99 99 100 67 |
| Binning (SDCM) | 3 |
| Dirección de la luz | Directo |
| Voltaje de entrada | 48Vcc |
| Luminaire power (W) | 8,6 |
| Clasificación del IP | 20 |
| Protocolo de regulación | DALI |
| DALI Standard | DALI-2 |
| Interior/Exterior | Interior |
| Aplicación | Techo |
| Ajustabilidad | H 360° V 50° |
| Color principal & Acabado principal | Negro, Estructura |
| Peso bruto (g) | 880,0 |
| Flujo luminoso por lámpara (lm) | 600 |
| Eficacia (lm/W) | 70 |
| Índice de deslumbramiento | 20 |
| Remark | <ul style="list-style-type: none"> • Reflector magnético o lente no incluido. • Este no es un producto completo. Se requiere un sistema de 48 V de pista Pista. • Questo non è un prodotto completo. È richiesto un sistema di binario Pista 48V. • Este no es un producto completo. Se requiere un sistema de 48 V de pista Pista. • Para instalaciones sin dimmer, se recomienda utilizar luminarias de 1-10 V. |

TM30 & CRI diagram



Accesorios Opticos



■ **10222430** Reflector 51 Medium WD

■ **10222530** Reflector 51 Flood WD

■ Choose a required accessory