


| |
|----------|
| Date |
| Customer |
| Project |
| Type |

Semih Track 230V Adjustable 61 1x LED 1800-3000K WD Trailing Edge DI White Structure



Semih es un galardonado foco downlight con energía positiva y funcional. Inspirado en el símbolo Yin Yang, una sinuosa línea en forma de S divide Semih en dos partes iguales y complementarias: la parte sólida de montaje en el techo y la parte flexible que constituye la carcasa de la luz. Ahora disponible en dos tamaños.



Specifications

| | |
|--|---|
| Material | 13441909 |
| Tipo de fuente de luz | LED |
| Tipo de LED | BRIDGELUX WARMDIM 12W |
| Tecnología LED | COB LED |
| CRI | Min. 95 |
| Temperatura del color | 1800-3000K (Warm Dim) |
| Vida Útil | L80B10 @50.000 horas |
| Lámpara Incluida | Sí |
| Número de fuentes de luz | 1 |
| Código de flujo CIE | 95 100 100 100 91 |
| Binning (SDCM) | 3 |
| Dirección de la luz | Directo |
| Voltaje de entrada | 230V |
| Luminaire power (W) | 15,0 |
| Clasificación eléctrica | I |
| Clasificación del IP | 20 |
| Clasificación de hilo incandescente (°C) | 960 |
| Protocolo de regulación | Trailing Edge |
| Interio/Exterior | Interior |
| Aplicación | Techo |
| Ajustabilidad | H 355° V -70/+70° |
| Distancia al objeto iluminado (m) | 0,1 |
| Color principal & Acabado principal | Blanco, Estructura |
| Peso bruto (g) | 760,0 |
| Flujo luminoso por lámpara (lm) | 928 |
| Eficacia (lm/W) | 61 |
| Índice de deslumbramiento | 20 |
| Remark | <ul style="list-style-type: none"> • 3500K y 4000K bajo pedido • Reflector magnético y lente no incluidos • 3500K y 4000K bajo pedido • Este no es un producto completo. Requiere reflector magnético y sistema de vía 230V • This is not a complete product. Magnetic reflector and track 230V system required. |

TM30 & CRI diagram



Accesorios Opticos

- **10218730** Reflector 57 Medium WD Aluminium Anodised
- **10219030** Reflector 57 Flood WD Gold Anodised
- **10218830** Reflector 57 Flood WD Aluminium Anodised
- **10219230** Reflector 57 Flood WD Champagne Anodised
- Choose a required accessory