

|          |
|----------|
| Date     |
| Customer |
| Project  |
| Type     |

*SLD50 LEDline 4x LED 3000K Wide Flood DALI/Push-Dim DI + Lens 50*



**Specifications**

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Material                          | 98564104                           |
| Tipo de fuente de luz             | LED                                |
| Tipo de LED                       | FORTIMO LEDLINE CREE PRO9 J-SERIES |
| Tecnología LED                    | PCB LED                            |
| CRI                               | Min. 90                            |
| Temperatura del color             | 3000K                              |
| Vida Útil                         | L80B10 @50.000 horas               |
| Lámpara Incluida                  | Sí                                 |
| Número de fuentes de luz          | 4                                  |
| Binning (SDCM)                    | 3                                  |
| Dirección de la luz               | Directo                            |
| Voltaje de entrada                | 230V                               |
| Clasificación eléctrica           | I                                  |
| Clasificación del IP              | 20                                 |
| Protocolo de regulación           | DALI, Push-Dim                     |
| DALI Standard                     | DALI-2                             |
| Interio/Exterior                  | Interior                           |
| Distancia al objeto iluminado (m) | 0,1                                |
| Peso bruto (g)                    | 0,001                              |

**TM30 & CRI diagram**

