

|          |
|----------|
| Date     |
| Customer |
| Project  |
| Type     |

## SLD50 High LEDline 4x LED 3000K Wide Flood DALI/Push-Dim DI + Lens 50



### Specifications

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Materiale                            | 98592104                           |
| Tipo di Sorgente                     | LED                                |
| Tipologia LED                        | FORTIMO LEDLINE CREE PRO9 J-SERIES |
| Tecnologie LED                       | LED PCB                            |
| CRI                                  | Min. 90                            |
| Temperatura di colore della luce     | 3000K                              |
| Vita utile                           | L80B10 @50.000 ore                 |
| Lampadina inclusa                    | Sì                                 |
| Numero di fonte luminosa             | 4                                  |
| Binning (SDCM)                       | 3                                  |
| Direzione della luce                 | Diretta                            |
| Volt in ingresso                     | 230V                               |
| Classificazione elettrica            | I                                  |
| Grado IP                             | 20                                 |
| Protocollo di regolazione (Dimmer)   | DALI, Push-Dim                     |
| DALI Standard                        | DALI-2                             |
| Interno/Esterno                      | Interno                            |
| Distanza dall'oggetto illuminato (m) | 0,1                                |
| Peso lordo (g)                       | 0,001                              |

TM30 & CRI diagram

