



Datum

Klant

Project

Soort

## SLD50 High LEDline 7x LED 3000K Wide Flood DALI/Push-Dim DI + Lens 50



### Specificaties

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Materiaal                         | 98592107                           |
| Type Lichtbron                    | LED                                |
| LED type                          | FORTIMO LEDLINE CREE PRO9 J-SERIES |
| LED technologie                   | Led-printplaat                     |
| CRI                               | Min. 90                            |
| Kleurtemperatuur                  | 3000K                              |
| Levensduur                        | L80B10 bij 50.000 Uur              |
| Lamp inbegrepen                   | Ja                                 |
| Aantal Lichtbronnen               | 7                                  |
| Binning (SDCM)                    | 3                                  |
| Lichtrichting                     | Omlaag                             |
| Ingangsspanning                   | 230 V                              |
| Elektriciteitsklasse              | I                                  |
| IP-klasse                         | 20                                 |
| Protocol Voor Dimmen              | DALI, Pushdim                      |
| DALI Standard                     | DALI-2                             |
| Binnen/Buiten                     | Binnen                             |
| Afstand tot Verlicht Voorwerp (m) | 0,1                                |
| Brutogewicht (g)                  | 0,001                              |

TM30 & CRI Diagrammen

