


Date	
Client	
Projet	
Туре	

## Minude Out Recessed 49 23 1x IP54 LED 2700K Spot DE White Structure



La souplesse yogique de Minude vous surprendra tout autant que son design cylindrique épuré. Obtenez un effet raffiné et minimaliste sur les murs, sur les plafonds hauts ou sur les plafonds bas. Testez plusieurs Minude sur notre rail Pista ou sur notre Modupoint LED revisité. Sa variété de couleurs et sa taille miniature feront forte impression.





Caractéristiques			
Matériaux	13710409		
Type de Source Lumineuse	LED		
Type de LED	CITIZEN CLU7A3		
Technologie LED	LED COB		
CRI	Min. 90		
Température de Couleur	2700K		
Durée de Vie	L90B10 à 50 000 heures		
Ampoule incluse	Oui		
Nombre de Sources Lumineuses	1		
Code de flux CIE	97 99 100	100 42	
Groupement (SDCM)	2		
Direction de la Lumière	Bas		
Optique	Lentille		
Faisceau mesuré (°)	16,0		
Tension d'Entrée	Driver à Co	ourant Constant Requis	
Classe Électrique	III		
Indice de protection IP	54		
Essai au fil incandescent (°C)	960		
Intérieur/extérieur	Intérieur		
Application	Plafond, M	ur	
Montage	Encastré		
Taille de découpe (mm)	ø44		
Profondeur de montage (mm)	80,0		
Ajustabilité	Not Applicable		
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1		
Couleur Principale & Finition Principale	Blanc, Stru	icture	
Poids brut (g)	186,0		
Courant du driver (mA)	350	500	
Min. forward voltage (Vf)	11,2	11,2	
Max. forward voltage (Vf)	13,2	13,2	
Connected load (W)	4,1	6,1	
Flux lumineux par lampe (lm)	209	282	
Efficacité (lm/W)	51	46	



## Minude Out Recessed 49 23 1x IP54 LED 2700K Spot DE White Structure

UGR 12 13




## TM30 & CRI diagrammes









## Accessoires d'Eclairage d'installation



12293730 Plaster Kit 44 1x



**10889530** Installation Housing 123x100x80



**12290730** Plaster Kit 100x120-45 1x

Choisir un accessoire requis