


Date	
Client	
Projet	
Гуре	

Minude Out Recessed 49 23 1x IP54 LED 3000K Spot DE Champagne Brushed Anodised



La souplesse yogique de Minude vous surprendra tout autant que son design cylindrique épuré. Obtenez un effet raffiné et minimaliste sur les murs, sur les plafonds hauts ou sur les plafonds bas. Testez plusieurs Minude sur notre rail Pista ou sur notre Modupoint LED revisité. Sa variété de couleurs et sa taille miniature feront forte impression.





Caractéristiqu	es

Matériaux	13710541			
Type de Source	LED			
Lumineuse				
Type de LED	CITIZEN CLU7A3			
Technologie LED	LED COB			
CRI	Min. 90			
Température de Couleur	3000K			
Durée de Vie	L90B10 à 50 000 heures			
Ampoule incluse	Oui			
Nombre de Sources Lumineuses	1			
Code de flux CIE	99 100 100 100 41			
Groupement (SDCM)	2			
Direction de la Lumière	Bas			
Optique	Lentille			
Faisceau mesuré (°)	16,0			
Tension d'Entrée	Driver à Courant Constant Requis			
Classe Électrique	III			
Indice de protection IP	54			
Essai au fil	960			
incandescent (°C)				
Intérieur/extérieur	Intérieur			
Application	Plafond, Mur			
Montage	Encastré			
Taille de découpe (mm)	ø44			
Profondeur de montage (mm)	80,0			
Ajustabilité	Not Applicable			
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1			
Couleur Principale & Finition Principale	Champagne, Anodisé Brossé			
Poids brut (g)	186,0			
Courant du driver (mA)	350	500		
Min. forward voltage (Vf)	11,2	11,2		
Max. forward voltage (Vf)	13,2	13,2		
Connected load (W)	4,1	6,1		
Flux lumineux par lampe (lm)	215	291		
Efficacité (Im/W)	52	48		



Minude Out Recessed 49 23 1x IP54 LED 3000K Spot DE Champagne Brushed Anodised

UGR 6 7




TM30 & CRI diagrammes









Accessoires d'Eclairage d'installation



12293730 Plaster Kit 44 1x



10889530 Installation Housing 123x100x80



12290730 Plaster Kit 100x120-45 1x

Choisir un accessoire requis