


Date		
Client		
Projet		
Туре		

Minude Track 48V Adjustable 45 2x LED 2700K Spot 1-10V Black Structure



La souplesse yogique de Minude vous surprendra tout autant que son design cylindrique épuré. Obtenez un effet raffiné et minimaliste sur les murs, sur les plafonds hauts ou sur les plafonds bas. Testez plusieurs Minude sur notre rail Pista ou sur notre Modupoint LED revisité. Sa variété de couleurs et sa taille miniature feront forte impression.





Caractéristiques

Matériaux	13711432	
Type de Source	LED	
Lumineuse		
Type de LED	CITIZEN CLU7A3	
Technologie LED	LED COB	
CRI	Min. 90	
Température de Couleur	2700K	
Durée de Vie	L90B10 à 50 000 heures	
Ampoule incluse	Oui	
Nombre de Sources Lumineuses	2	
Code de flux CIE	100 100 100 100 39	
Groupement (SDCM)	2	
Direction de la Lumière	Bas	
Optique	Lentille	
Faisceau mesuré (°)	15,0	
Tension d'Entrée	48 V CC	
Luminaire power (W)	14,5	
Classe Électrique	III	
Indice de protection IP	20	
Essai au fil incandescent (°C)	960	
Protocole de Variation	1-10 V	
Intérieur/extérieur	Intérieur	
Application	Plafond, Mur	
Ajustabilité	H 360° V 0°/+90°	
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1	
Couleur Principale & Finition Principale	Noir, Structure	
Poids brut (g)	573,0	
Courant du driver (mA)	500	
Flux lumineux par lampe (lm)	261	
Efficacité (lm/W)	47	
UGR	1	
Commentaire	Ceci n'est pas un produit complet. Système Pista Track 48V requis. Para les installations consumeriateurs il cett	

 Pour les installations sans variateur, il est recommandé d'utiliser des luminaires de 1 à 10 V.



Modular Lighting Instruments se réserve le droit de modifier les matériaux, les dimensions et les caractéristiques sans préavis. En matière d'éclairage, la technologie évolue rapidement Dernière fiche technique et documentation disponibles sur www.supermodular.com - 2025-11-10, 02:33:36 AM - ©Modular Lighting Instruments



TM30 & CRI diagrammes





Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau

