


Date
Customer
Project
Type

### Minude Track 48V Adjustable 45 2x LED 2700K Spot DALI Black Structure



La flexibilidad yóguica de Minude le sorprenderá tanto como su diseño cilíndrico desnudo. Expresa apariencia y sensación elegantes y minimalistas en paredes y en techos altos o bajos. Use más de un foco Minude en nuestra vía Pista Track o en nuestro Modupoint LED rediseñado. Su larga tira de colores y tamaño en miniatura causarán gran impresión.



#### Specifications

Material	13711532
Tipo de fuente de luz	LED
Tipo de LED	CITIZEN CLU7A3
Tecnología LED	COB LED
CRI	Min. 90
Temperatura del color	2700K
Vida Útil	L90B10 @50.000 horas
Lámpara Incluida	Sí
Número de fuentes de luz	2
Código de flujo CIE	100 100 100 100 39
Binning (SDCM)	2
Dirección de la luz	Directo
Óptica	Lente
Ángulo de Apertura medido (°)	15,0
Voltaje de entrada	48Vcc
Luminaire power (W)	14,5
Clasificación eléctrica	III
Clasificación del IP	20
Clasificación de hilo incandescente (°C)	960
Protocolo de regulación	DALI
DALI Standard	DALI-2
Interio/Exterior	Interior
Aplicación	Techo, Pared
Ajustabilidad	H 360° V 0°/+90°
Distancia al objeto iluminado (m)	0,1
Color principal & Acabado principal	Negro, Estructura
Peso bruto (g)	573,0
Corriente de accionamiento (mA)	500
Flujo luminoso por lámpara (lm)	261
Eficacia (lm/W)	47
Índice de deslumbramiento	1

---

Remark

- This is not a complete product. Pista track 48V system required.
  - Para instalaciones sin dimmer, se recomienda utilizar luminarias de 1-10 V.
-

**TM30 & CRI diagram**



**Light distribution & beam diagram**

