


Date		
Client		
Projet		
Туре		

Minude Track 48V Adjustable 45 2x LED 3000K Spot DALI Black Structure



La souplesse yogique de Minude vous surprendra tout autant que son design cylindrique épuré. Obtenez un effet raffiné et minimaliste sur les murs, sur les plafonds hauts ou sur les plafonds bas. Testez plusieurs Minude sur notre rail Pista ou sur notre Modupoint LED revisité. Sa variété de couleurs et sa taille miniature feront forte impression.





Caractéristiques

Matériaux

IVIAICIIAUX	10711702		
Type de Source Lumineuse	LED		
Type de LED	CITIZEN CLU7A3		
Technologie LED	LED COB		
CRI	Min. 90		
Température de Couleur	3000K		
Durée de Vie	L90B10 à 50 000 heures		
Ampoule incluse	Oui		
Nombre de Sources Lumineuses	2		
Code de flux CIE	100 100 100 100 39		
Groupement (SDCM)	2		
Direction de la Lumière	Bas		
Optique	Lentille		
Faisceau mesuré (°)	15,0		
Tension d'Entrée	48 V CC		
Luminaire power (W)	14,5		
Classe Électrique	III		
Indice de protection IP	20		
Essai au fil incandescent (°C)	960		
Protocole de Variation	DALI		
DALI Standard	DALI-2		
Intérieur/extérieur	Intérieur		
Application	Plafond, Mur		
Ajustabilité	H 360° V 0°/+90°		
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1		
Couleur Principale & Finition Principale	Noir, Structure		
Poids brut (g)	573,0		
Courant du driver (mA)	500		
Flux lumineux par lampe (lm)	276		
Efficacité (Im/W)	50		
UGR	1		
Commentaire	Ceci n'est pas un produit complet. Système Pista		

 Ceci n'est pas un produit complet. Système Pis Track 48V requis.

> Pour les installations sans variateur, il est recommandé d'utiliser des luminaires de 1 à 10





\/



TM30 & CRI diagrammes





Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau

