


Date
Customer
Project
Type

Tetrix Cone Recessed 90 lx IP55 LED 4000K Spot DE Black Chrome



Sbucando dal soffitto, Tetrix Cone sa come attirare l'attenzione. Abbinalo ad accessori ottici bianchi o neri e rendi ancora più interessante il design di Tetrix Cone. E se vuoi illuminare ambienti umidi e bagnati, o un'area wellness, Tetrix Cone fa al caso tuo, grazie al suo grado di protezione IP55.



Specifications


Materiale	13732280
Tipo di Sorgente	LED
Tipologia LED	CITIZEN CLU7A3
Tecnologie LED	COB
CRI	Min. 90
Temperatura di colore della luce	4000K
Vita utile	L90B10 @50.000 ore
Lampadina inclusa	Sì
Numero di fonte luminosa	1
Codice di flusso CIE	100 100 100 100 97
Binning (SDCM)	2
Direzione della luce	Diretta
Ottiche	Collimatore
Fascio misurato (°)	16,0
Volt in ingresso	Necessario driver a corrente costante
Classificazione elettrica	III
Grado IP	55
Test filo a caldo (°C)	850
Interno/Esterno	Interno
Applicazione	Soffitto, Parete
Montaggio	Incassato
Foro d'incasso (mm)	ø68 for Frame Recessed; ø89 for Frame Recessed TrimLess
Profondità di montaggio (mm)	110,0
Orientabilità	Not Applicable
Distanza dall'oggetto illuminato (m)	0,1
Colore primario & Finitura primaria	Nero, Cromato
Peso lordo (g)	188,0
Corrente di azionamento (mA)	350 500
Min. forward voltage (Vf)	11,2 11,2
Max. forward voltage (Vf)	13,2 13,2
Connected load (W)	4,1 6,1
Flusso luminoso per lampade (lm)	434 584
Efficienza (lm/W)	106 96

Livello abbagliamento	4	5
Remark	<ul style="list-style-type: none">• Tetrix Recessed Ring o Tube Surface non incluso• Questo non è un prodotto completo. È necessario un Tetrix Recessed Ring o Tube Surface.• Questo non è un prodotto completo. È necessario un Tetrix Recessed Ring o Tube Surface.	

TM30 & CRI diagram



Light distribution & beam diagram



Accessorio Ottico



- 13515038** Snoot 32 White Matt
- 13515032** Snoot 32 Black Structure




- 13515132** Honeycomb 33 Black Structure




- 13515232** Light Cone 44 Black Structure
- 13515238** Light Cone 44 White Matt

Accessori Installazione



- 13510083** Ring Recessed 62 1x IP55 Black Matt
- 13510038** Ring Recessed 62 1x IP55 White Matt



- 13515430** Ring Recessed Trimless 62 1x



13515530 Concrete Kit 62 150x150 1x



13515630 Concrete Ring 62 Standard Installation Housing



12293230 Plaster Kit Trimless 150x150 - 62 1x



11624030 Installation Housing 140x250x100x210



12292630 Gypsum Fibreboard 150x150

Choose a required accessory