



Date
Customer
Project
Type

Tetrix Oblique Recessed 62 1x IP55 LED 1800-3000K WD Medium DE Black Chrome



Specifications


Specifications




Jugamos con piezas, uniéndolas de formas complejas. Tetrix le invita a integrar su toque personal con diversas opciones de diseño y accesorios. Es versátil, se adapta a cualquier ubicación y la instalación es facilísima.

Material	13741180
Tipo de fuente de luz	LED
Tipo de LED	BRIDGELUX WARMDIM 8W
Tecnología LED	COB LED
CRI	Min. 95
Temperatura del color	1800-3000K (Warm Dim)
Vida Util	L90B10 @50.000 horas
Lámpara Incluida	Sí
Número de fuentes de luz	1
Código de flujo CIE	99 100 100 100 86
Binning (SDCM)	3
Dirección de la luz	Directo
Óptica	Colimador
Ángulo de Apertura medido (°)	31,0
Voltaje de entrada	Driver de corriente constante requerido
Clasificación eléctrica	III
Clasificación del IP	55
Clasificación de hilo incandescente (°C)	850
Interio/Exterior	Interior
Aplicación	Techo, Pared
Montaje	Empotrado
Tamaño de corte (mm)	ø68 for Frame Recessed; ø89 for Frame Recessed TrimLess
Profundidad de montaje (mm)	110,0
Ajustabilidad	Not Applicable
Distancia al objeto iluminado (m)	0,1
Color principal & Acabado principal	Negro, Cromo
Peso bruto (g)	148,0
Corriente de accionamiento (mA)	250
Min. forward voltage (Vf)	29,5
Max. forward voltage (Vf)	35,8
Connected load (W)	8,3
Flujo luminoso por lámpara (lm)	575
Eficacia (lm/W)	69
Índice de deslumbramiento	16
Remark	<ul style="list-style-type: none"> • Tetrix Recessed Ring o Tube Surface no incluido • Este no es un producto completo. Se necesita un Tetrix Recessed Ring o Tube Surface. • Este no es un producto completo. Se necesita un Tetrix Recessed Ring o Tube Surface.


TM30 & CRI diagram



Light distribution & beam diagram




Accesorios Opticos




13515032 Snoot 32 Black Structure

13515038 Snoot 32 White Matt




13515132 Honeycomb 33 Black Structure



13515232 Light Cone 44 Black Structure


13515238 Light Cone 44 White Matt

Accesorios Instalación




13510083 Ring Recessed 62 1x IP55 Black Matt


13510038 Ring Recessed 62 1x IP55 White Matt




13515430 Ring Recessed Trimless 62 1x




13515530 Concrete Kit 62 150x150 1x




13515630 Concrete Ring 62 Standard Installation Housing



12293230 Plaster Kit Trimless 150x150 - 62 1x



11624030 Installation Housing 140x250x100x210



12292630 Gypsum Fibreboard 150x150

Choose a required accessory