


Date
Customer
Project
Type

Tetrix Pinhole Recessed 62 lx IP55 LED 3000K Spot DE Black Matt



Un fascio di luce deciso dal design inconfondibile. La finitura larga di Tetrix Pinhole aggiunge contrasto nella versione nera, o si fonde perfettamente nella versione bianca. La sua sorgente luminosa incassata in profondità riduce al minimo l'abbagliamento e rende ancora più accoglienti i piccoli spazi, i luoghi appartati o gli angoli lettura. Il grado di protezione IP55 rende Tetrix Pinhole ideale per gli ambienti umidi e bagnati.




Specifications


Materiale	13734183
Tipo di Sorgente	LED
Tipologia LED	CITIZEN CLU7A3
Tecnologie LED	COB
CRI	Min. 90
Temperatura di colore della luce	3000K
Vita utile	L90B10 @50.000 ore
Lampadina inclusa	Sì
Numero di fonte luminosa	1
Codice di flusso CIE	100 100 100 100 82
Binning (SDCM)	2
Direzione della luce	Diretta
Ottiche	Collimatore
Fascio misurato (°)	14,0
Volt in ingresso	Necessario driver a corrente costante
Classificazione elettrica	III
Grado IP	55
Test filo a caldo (°C)	850
Interno/Esterno	Interno
Applicazione	Soffitto, Parete
Montaggio	Incassato
Foro d'incasso (mm)	ø68 for Frame Recessed; ø89 for Frame Recessed TrimLess
Profondità di montaggio (mm)	110,0
Orientabilità	Not Applicable
Distanza dall'oggetto illuminato (m)	0,1
Colore primario & Finitura primaria	Nero, Opaca
Peso lordo (g)	148,0
Corrente di azionamento (mA)	350 500
Min. forward voltage (Vf)	11,2 11,2
Max. forward voltage (Vf)	13,2 13,2
Connected load (W)	4,1 6,1
Flusso luminoso per lampade (lm)	353 474
Efficienza (lm/W)	86 78

Livello abbagliamento	1	1
Remark	• Tetrix Recessed Ring o Tube Surface non incluso • Questo non è un prodotto completo. È necessario un Tetrix Recessed Ring o Tube Surface. • Questo non è un prodotto completo. È necessario un Tetrix Recessed Ring o Tube Surface.	


TM30 & CRI diagram




Light distribution & beam diagram




Accessorio Ottico



13515038 Snoot 32 White Matt
13515032 Snoot 32 Black Structure




13515132 Honeycomb 33 Black Structure




13515232 Light Cone 44 Black Structure
13515238 Light Cone 44 White Matt


Accessori Installazione



13510083 Ring Recessed 62 1x IP55 Black Matt
13510038 Ring Recessed 62 1x IP55 White Matt



13515430 Ring Recessed Trimless 62 1x



13515530 Concrete Kit 62 150x150 1x




13515630 Concrete Ring 62 Standard Installation Housing



12293230 Plaster Kit Trimless 150x150 - 62 1x



11624030 Installation Housing 140x250x100x210



12292630 Gypsum Fibreboard 150x150

Choose a required accessory