


Datum
Klant
Project
Soort

Tetrix Pinhole Recessed 62 1x IP55 LED 4000K Spot DE Black Matt



Specificaties

Materiaal	13734283
Type Lichtbron	LED
LED type	CITIZEN CLU7A3
LED technologie	Led-COB
CRI	Min. 90
Kleurtemperatuur	4000K
Levensduur	L90B10 bij 50.000 Uur
Lamp inbegrepen	Ja
Aantal Lichtbronnen	1
CIE-fluxcode	100 100 100 100 82
Binning (SDCM)	2
Lichtrichting	Omlaag
Optisch	Collimator
Gemeten gradenbundel (°)	14,0
Ingangsspanning	Aandrijving Gelijkstroom Vereist
Elektriciteitsklasse	III
IP-klasse	55
Gloeidraadtest (°C)	850
Binnen/Buiten	Binnen
Toepassing	Plafond, Wand
Montage	Inbouw
Inbouwopening (mm)	ø68 for Frame Recessed; ø89 for Frame Recessed TrimLess
Montagediepte (mm)	110,0
Verstelbaarheid	Not Applicable
Afstand tot Verlicht Voorwerp (m)	0,1
Primaire Kleur & Primaire Afwerking	Zwart, Mat
Brutogewicht (g)	148,0
Stroom driver (mA)	350 500
Min. forward voltage (Vf)	11,2 11,2
Max. forward voltage (Vf)	13,2 13,2
Connected load (W)	4,1 6,1
Lumenoutput per lampunit (lm)	367 494
Efficiëntie (lm/W)	90 81
UGR	1 1


Een doorslaggevende lichtbundel met een opvallend ontwerp. De bredere rand van Tetrix Pinhole voegt een contrasterende aanwezigheid toe in het zwart, of gaat mooi op in het decor in het wit. De diep verzonken lichtbron zorgt voor minimale verblinding en maakt kleine zones, inhammen of leeshoeken nog knusser. Dankzij de IP55-klasse is Tetrix Pinhole ideaal voor natte en vochtige omgevingen.

Opmerking	<ul style="list-style-type: none">• Tetrix Recessed Ring of Tube Surface niet inbegrepen• Dit is geen compleet product. Een Tetrix Recessed Ring of Tube Surface is vereist.• Dit is geen compleet product. Een Tetrix Recessed Ring of Tube Surface is vereist.
-----------	--

TM30 & CRI Diagrammen



Lichtspreiding & Stralingsdiagram



Optische Accessoires



13515038 Snoot 32 White Matt
13515032 Snoot 32 Black Structure



13515132 Honeycomb 33 Black Structure



13515232 Light Cone 44 Black Structure
13515238 Light Cone 44 White Matt

Installatie Accessoires



13510083 Ring Recessed 62 1x IP55 Black Matt
13510038 Ring Recessed 62 1x IP55 White Matt



13515430 Ring Recessed Trimless 62 1x



13515530 Concrete Kit 62 150x150 1x



13515630 Concrete Ring 62 Standard Installation Housing



12293230 Plaster Kit Trimless 150x150 - 62 1x



11624030 Installation Housing 140x250x100x210



12292630 Gypsum Fibreboard 150x150

■ Kies een vereist accessoire