


Date	
Client	
Projet	
- уре	

#### Tetrix Straight Recessed 62 1x IP55 LED 1800-3000K WD Medium DE Black Chrome



En jouant avec les pièces, en les assemblant de toutes les façons possibles. Tetrix vous permet d'apporter une touche personnalisée grâce aux options de design et aux accessoires. Il est polyvalent, s'adapte partout et s'installe en un clin d'œil.





## Caractéristiques

Matériaux	13740180
Type de Source Lumineuse	LED
Type de LED	BRIDGELUX WARMDIM 8W
Technologie LED	LED COB
CRI	Min. 95
Température de Couleur	1800-3000K (Warm Dim)
Durée de Vie	L90B10 à 50 000 heures
Ampoule incluse	Oui
Nombre de Sources Lumineuses	1
Code de flux CIE	99 100 100 100 84
Groupement (SDCM)	3
Direction de la Lumière	Bas
Optique	Collimateur
Faisceau mesuré (°)	31,0
Tension d'Entrée	Driver à Courant Constant Requis
Classe Électrique	III
Indice de protection IP	55
Essai au fil incandescent (°C)	850
Intérieur/extérieur	Intérieur
Application	Plafond, Mur
Montage	Encastré
Taille de découpe (mm)	ø68 for Frame Recessed; ø89 for Frame Recessed TrimLess
Profondeur de montage	110,0
(mm)	
Ajustabilité	Not Applicable
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1
Couleur Principale & Finition Principale	Noir, Chrome
Poids brut (g)	146,0
Courant du driver (mA)	250
Min. forward voltage (Vf)	29,5
Max. forward voltage (Vf)	35,8
Connected load (W)	8,3
Flux lumineux par lampe (lm)	561
Efficacité (Im/W)	68



# Tetrix Straight Recessed 62 1x IP55 LED 1800-3000K WD Medium DE Black Chrome

UGR	17
Commentaire	<ul> <li>Tetrix Recessed Ring ou Tube Surface non inclus</li> <li>Ceci n'est pas un produit complet. Un Tetrix Recessed Ring ou Tube Surface est requis.</li> <li>Ceci n'est pas un produit complet. Un Tetrix Recessed Ring ou Tube Surface est requis.</li> </ul>




### TM30 & CRI diagrammes






#### Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau







### Accessoires d'Eclairage optiques




13515132 Honeycomb 33 Black Structure



**13515038** Snoot 32 White Matt **13515032** Snoot 32 Black Structure




13515232 Light Cone 44 Black Structure 13515238 Light Cone 44 White Matt




13515332 Light Cone 64 Black Structure 13515338 Light Cone 64 White Matt

### Accessoires d'Eclairage d'installation




13510083 Ring Recessed 62 1x IP55 Black Matt13510038 Ring Recessed 62 1x IP55 White Matt







**13515430** Ring Recessed Trimless 62 1x




13515530 Concrete Kit 62 150x150 1x



13515630 Concrete Ring 62 Standard Installation Housing




12293230 Plaster Kit Trimless 150x150 - 62 1x



**11624030** Installation Housing 140x250x100x210





**12292630** Gypsum Fibreboard 150x150

Choisir un accessoire requis