




Datum
Kunde
Projekt
Art

*Tetrix Adjustable Recessed 62 Ix IP55 LED 1800-3000K WD Medium DE Black Matt*





### Spezifikationen


Material	13743183
Typ der Lichtquelle	LED
LED Typ	BRIDGELUX WARM DIM 8W
LED-Technologie	COB-LED
CRI	Min. 95
Farbtemperatur	1800-3000K (Warm Dim)
Lebensdauer	L90B10 bei 50.000 Stunden
Leuchtmittel enthalten	Ja
Anzahl Lichtquellen	1
CIE-Fluxcode	95 100 100 100 93
Binning (SDCM)	3
Lichtrichtung	Abwärts
Optik	Kollimator
Gemessene Abstrahlwinkel (°)	30,0
Eingangsspannung	Konstantstrom-Treiber erforderlich
Schutzklasse	III
Schutzart	55
Glühdrahtprüfung (°C)	850
Innen/Außen	Innen
Anwendung	Decke, Wand
Montage	Einbau
Ausschnittgröße (mm)	Ø68 for Frame Recessed; Ø89 for Frame Recessed TrimLess
Einbautiefe (mm)	110,0
Verstellbarkeit	H 355° V 25°
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1
Primärfarbe & Primäres Finish	Schwarz, Matt
Bruttogewicht (g)	141,0
Antriebsstrom (mA)	250
Min. forward voltage (Vf)	29,5
Max. forward voltage (Vf)	35,8
Connected load (W)	8,3
Lichtstrom pro Lampe (lm)	619
Effizienz (lm/W)	75
UGR	20
Bemerkung	• Tetrix Recessed Ring oder Tube Surface nicht


Mit Komponenten spielen, sie auf alle möglichen Arten zusammenfügen. Die Tetrix lädt Sie ein, ihr mit Designoptionen und Zubehör Ihre persönliche Note zu verleihen. Sie ist vielseitig einsetzbar, passt überall hin – und ihre Installation ist ein Kinderspiel.


enthalten



- Dies ist kein vollständiges Produkt. Es wird ein Tetrix Recessed Ring oder Tube Surface benötigt.
  - Dies ist kein vollständiges Produkt. Es wird ein Tetrix Recessed Ring oder Tube Surface benötigt.
-






**TM30 & CRI Diagramm**

**Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve**


**Optisches Zubehör**

**13515032** Snoot 32 Black Structure

**13515038** Snoot 32 White Matt

**13515132** Honeycomb 33 Black Structure

**Montagezubehör**

**13510083** Ring Recessed 62 1x IP55 Black Matt

**13510038** Ring Recessed 62 1x IP55 White Matt

**13515430** Ring Recessed Trimless 62 1x

**13515530** Concrete Kit 62 150x150 1x


**13515630** Concrete Ring 62 Standard Installation Housing

**12293230** Plaster Kit Trimless 150x150 - 62 1x

**11624030** Installation Housing 140x250x100x210

**12292630** Gypsum Fibreboard 150x150

**13515738** Tetrix Tube Surface 65 125 1x DE White Matt

**13515783** Tetrix Tube Surface 65 125 1x DE Black Matt

Wählen Sie das benötigte Zubehör