

| |
|--------|
| Date |
| Client |
| Projet |
| Type |

Smart Cake Recessed 82 1x LED 2700K Medium DE Black Brushed



Caractéristiques

| | |
|--|----------------------------------|
| Matériaux | 12411043 |
| Type de Source Lumineuse | LED |
| Type de LED | BRIDGELUX V8G8 |
| Technologie LED | LED COB |
| CRI | Min. 90 |
| Température de Couleur | 2700K |
| Durée de Vie | L80B10 à 50 000 heures |
| Ampoule incluse | Oui |
| Nombre de Sources Lumineuses | 1 |
| Code de flux CIE | 100 100 100 100 75 |
| Groupe ment (SDCM) | 2 |
| Direction de la Lumière | Bas |
| Optique | Réflecteur |
| Faisceau mesuré (°) | 22,0 |
| Tension d'Entrée | Driver à Courant Constant Requis |
| Classe Électrique | III |
| Indice de protection IP | 20 |
| Essai au fil incandescent (°C) | 960 |
| Intérieur/extérieur | Intérieur |
| Application | Plafond, Mur |
| Montage | Encastré |
| Taille de découpe (mm) | ø70 |
| Profondeur de montage (mm) | 100,0 |
| Distance avec l'Objet Éclairé (m) | 0,1 |
| Couleur Principale & Finition Principale | Noir, Brossé |
| Poids brut (g) | 260,0 |
| Courant du driver (mA) | 350 500 700 |
| Min. forward voltage (Vf) | 13,2 13,7 14,2 |
| Max. forward voltage (Vf) | 15,0 15,4 16,0 |
| Connected load (W) | 5,0 7,2 10,6 |
| Flux lumineux par lampe (lm) | 453 612 809 |
| Efficacité (lm/W) | 91 85 76 |
| UGR | 14 15 16 |

Les 3 designs originaux, Smart Kup, Lotis et Cake, parviennent toujours à ravir les cœurs des designers d'intérieur. Et cela vaut pour la famille Smart entière. L'accessibilité et l'extrême polyvalence de Smart conviendront à n'en pas douter à toute création. Mélangez et associez l'éclairage d'ambiance, vers le haut et vers le bas, fixe ou réglable, une mosaïque de formes, de tailles, de couleurs et d'options de montage, et créez une installation fantaisiste.


Commentaire

- 3500K sur demande
-

TM30 & CRI diagrammes



Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau



Accessoires d'Eclairage décoratives



- 12500032** Mask Smart 82 1x Black Structure
- 12500009** Mask Smart 82 1x White Structure
- 12500046** Mask Smart 82 1x Gold Matt
- 12500015** Mask Smart 82 1x Champagne Brushed
- 12500014** Mask Smart 82 1x Bronze Brushed
- 12500043** Mask Smart 82 1x Black Brushed
- 12500016** Mask Smart 82 1x Silver Bronze Brushed



- 12500109** Mask Smart 82 2x White Structure
- 12500132** Mask Smart 82 2x Black Structure
- 12500146** Mask Smart 82 2x Gold Matt
- 12500114** Mask Smart 82 2x Bronze Brushed
- 12500116** Mask Smart 82 2x Silver Bronze Brushed
- 12500115** Mask Smart 82 2x Champagne Brushed
- 12500143** Mask Smart 82 2x Black Brushed

Accessoires d'Eclairage d'installation



- 12500230** Ring Recessed 82 1x



- 10889830** Installation Housing 192x190x130



12290130 Plaster Kit 190X190 - 70 1x



12291030 Plaster Kit 210x190 - 70 2x

|| Choisir un accessoire requis