


Datum
Kunde
Projekt
Art

Geometry Suspended Adjustable 672 1x LED 3000K DE White Structure - White Structure



Spezifikationen

Material	13750009
Typ der Lichtquelle	LED
LED Typ	GEOMETRY 24V LED DISC
LED-Technologie	LED mit flexibler Platine
CRI	Min. 90
Farbtemperatur	3000K
Lebensdauer	L80 B10 bei 50.000 Stunden
Anzahl Lichtquellen	1
CIE-Fluxcode	47 79 95 100 100
Binning (SDCM)	3
Lichtrichtung	Aufwärts, Abwärts
Optik	Optische Folie
Gemessene Abstrahlwinkel (°)	112,0
Eingangsspannung	24 Vdc
Schutzklasse	III
Schutzart	20
Glühdrahtprüfung (°C)	650
Innen/Außen	Innen
Anwendung	Decke
Montage	Pendel
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1
Primärfarbe & Primäres Finish	Weiß, Strukturiert
Sekundäre Farbe & Sekundäres Finish	Weiß, Strukturiert
Bruttogewicht (g)	13000,0
Lichtstrom pro Lampe (lm)	2317
Effizienz (lm/W)	110
UGR	20


Die Geometry ist eine Pendelleuchte für die Allgemeinbeleuchtung. Ihr Lichtpaneel ist um 360° um eine Achse drehbar und wird von einem runden oder quadratischen Rahmen verdeckt. Das Schöne an dieser vollständigen Drehung ist, dass Sie mit einer einzigen Drehbewegung von direktem zu indirektem Licht wechseln können. Ein rechteckiger Rahmen, der zwei Paneele aufnimmt, wird diejenigen erfreuen, die Zwillinge leuchten bevorzugen. Genießen Sie die unmögliche Leichtigkeit der Geometry!

Spezifikationen

TM30 & CRI Diagramm



Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve




Diagramm

Montagezubehör



- **11060832** Suspension 4000 Geometry 672 (3) Black Structure
- **11060809** Suspension 4000 Geometry 672 (3) White Structure



- **13720009** Power Feed Canopy Recessed DE (Incl. Power Feed Cable 2000) White Structure
- **13720032** Power Feed Canopy Recessed DE (Incl. Power Feed Cable 2000) Black Structure




- **13720109** Power Feed Canopy Recessed DE (Incl. Power Feed Cable 6000) White Structure
- **13720132** Power Feed Canopy Recessed DE (Incl. Power Feed Cable 6000) Black Structure




- **13720209** Power Feed Canopy Surface DE (Incl. Power Feed Cable 2000) White Structure
- **13720232** Power Feed Canopy Surface DE (Incl. Power Feed Cable 2000) Black Structure



- **13720309** Power Feed Canopy Surface DE (Incl. Power Feed Cable 6000) White Structure
- **13720332** Power Feed Canopy Surface DE (Incl. Power Feed Cable 6000) Black Structure



13750000 Connection Mechanical Geometry



- 11060909** Suspension 8000 Geometry 672 (3) White Structure
- 11060932** Suspension 8000 Geometry 672 (3) Black Structure

Wählen Sie das benötigte Zubehör