


Date
Client
Projet
Type

Nude Wall 70 1x LED PAR20 E27 2700K Medium Leading Edge/Trailing Edge White Structure




Les lignes géométriques pures de Nude sont idéales pour mettre en évidence les détails architecturaux. Applique murale longue et fine diffusant une lumière indirecte, Nude est réduit à l'essence même de ce qui fait un luminaire. Sa source lumineuse est encastrée dans le cylindre longiligne de sorte qu'elle est pratiquement invisible. Complétez l'effet lumineux avec du blanc ou du noir ou une gamme de couleurs riches.



Caractéristiques

Matériaux	10922809
Type de Source Lumineuse	LED PAR20 E27
Type de LED	NUDE PH MAS LEDSP PAR20
Technologie LED	LED de haute puissance
CRI	Min. 90
Température de Couleur	2700K
Durée de Vie	L70B50 à 25,000 heures
Ampoule incluse	Oui
Nombre de Sources Lumineuses	1
Code de flux CIE	90 98 99 100 97
Groupe ment (SDCM)	3
Direction de la Lumière	Haut, Bas
Optique	Collimateur
Faisceau mesuré (°)	21,0
Tension d'Entrée	230 V
Luminaire power (W)	6,0
Classe Électrique	I
Indice de protection IP	20
Protocole de Variation	Coupure de Début de Phase, Coupure en Fin de Phase
Intérieur/extérieur	Intérieur
Application	Mur
Montage	En Surface
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1
Couleur Principale & Finition Principale	Blanc, Structure
Poids brut (g)	544,0
Flux lumineux par lampe (lm)	599
Efficacité (lm/W)	100
UGR	19

TM30 & CRI diagrammes



Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau

