


|          |
|----------|
| Date     |
| Customer |
| Project  |
| Type     |

*Nude Wall 70 1x LED PAR20 E27 2700K Medium Leading Edge/Trailing Edge Bronze Brushed Anodised*



Las líneas geométricas puras de Nude son ideales para resaltar prestaciones arquitectónicas. Este accesorio de iluminación indirecta para pared, de perfil largo y fino, se proporciona totalmente desprovisto de todo excepto de lo que constituye la esencia de una luminaria. Su fuente de luz está empotrada en el elegante cilindro de tal manera que queda prácticamente invisible. Complemente el efecto de luz con blanco o negro, o con una gama de colores intensos.



### Specifications

|                                     |                             |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Material                            | 10922882                    |
| Tipo de fuente de luz               | LED PAR20 E27               |
| Tipo de LED                         | NUDE PH MAS LEDSP PAR20     |
| Tecnología LED                      | LED de alta potencia        |
| CRI                                 | Min. 90                     |
| Temperatura del color               | 2700K                       |
| Vida Útil                           | L70B50 @25.000 Horas        |
| Lámpara Incluida                    | Sí                          |
| Número de fuentes de luz            | 1                           |
| Código de flujo CIE                 | 92 100 100 100 94           |
| Binning (SDCM)                      | 3                           |
| Dirección de la luz                 | Indirecto , Directo         |
| Óptica                              | Colimador                   |
| Ángulo de Apertura medido (°)       | 21,0                        |
| Voltaje de entrada                  | 230V                        |
| Luminaire power (W)                 | 6,0                         |
| Clasificación eléctrica             | I                           |
| Clasificación del IP                | 20                          |
| Protocolo de regulación             | Leading Edge, Trailing Edge |
| Interio/Exterior                    | Interior                    |
| Aplicación                          | Pared                       |
| Montaje                             | Superficie                  |
| Distancia al objeto iluminado (m)   | 0,1                         |
| Color principal & Acabado principal | Bronce, Anodizado cepillado |
| Peso bruto (g)                      | 544,0                       |
| Flujo luminoso por lámpara (lm)     | 580                         |
| Eficacia (lm/W)                     | 97                          |
| Índice de deslumbramiento           | 18                          |

**TM30 & CRI diagram**



**Light distribution & beam diagram**

