


Nude Wall Up/Down 70 2x LED PAR20 E27 2700K Medium Leading Edge/Trailing Edge White Structure



Die reinen geometrischen Linien der Nude sind ideal, um architektonische Merkmale zu betonen. Als lange, schmale Wandleuchte mit indirektem Licht ist sie ganz auf das Wesentliche reduziert – auf das, was eine Leuchte ausmacht. Die Lichtquelle ist so weit in den schlanken Zylinder eingelassen, dass sie praktisch unsichtbar ist. Ergänzen Sie den Lichteffect mit Weiß oder Schwarz oder mit einer Reihe satter Farben.




Spezifikationen

Material	10922909
Typ der Lichtquelle	LED PAR20 E27
LED Typ	NUDE PH MAS LEDSP PAR20
LED-Technologie	Hochleistungs-LED
CRI	Min. 90
Farbtemperatur	2700K
Lebensdauer	L70B50 bei 25,000 Stunden
Leuchtmittel enthalten	Ja
Anzahl Lichtquellen	2
CIE-Fluxcode	90 98 99 50 97
Binning (SDCM)	3
Lichtrichtung	Aufwärts/Abwärts
Optik	Kollimator
Gemessene Abstrahlwinkel (°)	21,0
Eingangsspannung	230 V
Luminaire power (W)	12,0
Schutzklasse	I
Schutzart	20
Dimmprotokoll	Phasenanschnittdimmung, Phasenabschnittdimmung
Innen/Außen	Innen
Anwendung	Wand
Montage	Aufbau
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1
Primärfarbe & Primäres Finish	Weiß, Strukturiert
Bruttogewicht (g)	1144,0
Lichtstrom pro Lampe (lm)	1198
Effizienz (lm/W)	100
UGR	15

TM30 & CRI Diagramm



Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve



Diagramm