


| |
|---------|
| Datum |
| Klant |
| Project |
| Soort |

Nude Wall Up/Down 70 2x LED PAR20 E27 2700K Medium Leading Edge/Trailing Edge Champagne Brushed Anodised



De pure geometrische lijnen van Nude zijn perfect om architecturale kenmerken in de kijker te zetten. Deze lange, dunne wandarmatuur met indirect licht is helemaal ontdaan van al het overbodige tot de essentie van een armatuur. De lichtbron zit zodanig diep verzonken in de smalle cilinder dat deze nagenoeg onzichtbaar is. Vul het lichteffect aan met wit of zwart, of met een waaier van weelderige kleuren.



Specificaties

| | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Materiaal | 10922941 |
| Type Lichtbron | LED PAR20 E27 |
| LED type | NUDE PH MAS LEDSP PAR20 |
| LED technologie | Led hoog vermogen |
| CRI | Min. 90 |
| Kleurtemperatuur | 2700K |
| Levensduur | L70B50 bij 25,000 Uur |
| Lamp inbegrepen | Ja |
| Aantal Lichtbronnen | 2 |
| CIE-fluxcode | 91 99 100 50 97 |
| Binning (SDCM) | 3 |
| Lichtrichting | Omhoog/Omlaag |
| Optisch | Collimator |
| Gemeten gradenbundel (°) | 21,0 |
| Ingangsspanning | 230 V |
| Luminaire power (W) | 12,0 |
| Elektriciteitsklasse | I |
| IP-klasse | 20 |
| Protocol Voor Dimmen | Leading-Edge, Trailing-Edge |
| Binnen/Buiten | Binnen |
| Toepassing | Wand |
| Montage | Opbouw |
| Afstand tot Verlicht Voorwerp (m) | 0,1 |
| Primaire Kleur & Primaire Afwerking | Champagne, Geborsteld Geanodiseerd |
| Brutogewicht (g) | 1144,0 |
| Lumenoutput per lampunit (lm) | 1191 |
| Efficiëntie (lm/W) | 99 |
| UGR | 14 |

TM30 & CRI Diagrammen



Lichtspreiding & Stralingsdiagram

