

Datum

Klant


Project

Soort

Thimble Recessed 74 1x IP55 LED 2700K Spot DE White Structure




Minimalistisch ontwerp, subtiële rondingen, onthullende kleuren, kwalitatieve lens en leds. Met zijn diep verzonken, niet-verblindende lichtbron is Thimble dankzij de strakke, naadloze uitvoering een stille maar toch geraffineerde keuze voor chique woonruimtes of hotels/restaurants. Deze veelzijdige, elegante architecturale neerwaartse verlichting brengt pure vormen, definitie en kwalitatief licht zonder alle aandacht naar zich toe te trekken.




Specificaties

Materiaal	11620209	
Type Lichtbron	LED	
LED type	CITIZEN CLU7A3	
LED technologie	Led-COB	
CRI	Min. 90	
Kleurtemperatuur	2700K	
Levensduur	L90B10 bij 50.000 Uur	
Lamp inbegrepen	Ja	
Aantal Lichtbronnen	1	
CIE-fluxcode	100 100 100 100 41	
Binning (SDCM)	2	
Lichtrichting	Omlaag	
Optisch	Lens	
Gemeten gradenbundel (°)	16,0	
Ingangsspanning	Aandrijving Gelijkstroom Vereist	
Elektriciteitsklasse	III	
IP-klasse	55	
Gloeidraadtest (°C)	960	
Binnen/Buiten	Binnen	
Toepassing	Plafond	
Montage	Inbouw	
Inbouwopening (mm)	70	
Montagediepte (mm)	110,0	
Afstand tot Verlicht Voorwerp (m)	0,1	
Primaire Kleur & Primaire Afwerking	Wit, Structuur	
Brutogewicht (g)	259,0	
Stroom driver (mA)	350	500
Min. forward voltage (Vf)	11,2	11,2
Max. forward voltage (Vf)	13,2	13,2
Connected load (W)	4,1	6,1
Lumenoutput per lampunit (lm)	201	271
Efficiëntie (lm/W)	49	44
UGR	0	0


TM30 & CRI Diagrammen




Lichtspreading & Stralingsdiagram




Installatie Accessoires




11624030 Installation Housing 140x250x100x210




12292630 Gypsum Fibreboard 150x150




11624430 Concrete Ring 70 Standard Installation Housing



11624330 Ring Recessed 70 1x



12292430 Plaster Kit Trimless 150x150 - 70 1x



11624230 Concrete Kit 70 150x150 1x

 Kies een vereist accessoire