



*Thimble Recessed Trimless 70 1x IP55 LED 2700K Spot DE Gold Brushed Anodised*



Diseño minimalista, curvas sutiles, colores atrevidos, LED y lente de alta calidad. Con su fuente de luz sin brillos de empotrado profundo, el diseño limpio y perfecto de Thimble convierte este accesorio en una opción humilde pero sofisticada para cualquier entorno residencial de lujo o dedicado a la hospitalidad. Este foco downlight arquitectónico versátil y elegante ofrece pureza de forma, alta definición y luz de calidad sin acaparar toda la atención.



### Specifications

Material	11622242
Tipo de fuente de luz	LED
Tipo de LED	CITIZEN CLU7A3
Tecnología LED	COB LED
CRI	Min. 90
Temperatura del color	2700K
Vida Útil	L90B10 @50.000 horas
Lámpara Incluida	Sí
Número de fuentes de luz	1
Código de flujo CIE	100 100 100 100 40
Binning (SDCM)	2
Dirección de la luz	Directo
Óptica	Lente
Ángulo de Apertura medido (°)	16,0
Voltaje de entrada	Driver de corriente constante requerido
Clasificación eléctrica	III
Clasificación del IP	55
Clasificación de hilo incandescente (°C)	960
Interio/Exterior	Interior
Aplicación	Techo
Montaje	Empotrado
Tamaño de corte (mm)	ø111
Profundidad de montaje (mm)	110,0
Distancia al objeto iluminado (m)	0,1
Color principal & Acabado principal	Oro, Anodizado cepillado
Peso bruto (g)	215,0
Corriente de accionamiento (mA)	350      500
Min. forward voltage (Vf)	11,2      11,2
Max. forward voltage (Vf)	13,2      13,2
Connected load (W)	4,1      6,1
Flujo luminoso por lámpara (lm)	197      266
Eficacia (lm/W)	48      44

---


Índice de deslumbramiento	0	0
------------------------------	---	---

---

**TM30 & CRI diagram**



**Light distribution & beam diagram**



**Accesorios Instalación**



**11624230** Concrete Kit 70 150x150 1x



**11624430** Concrete Ring 70 Standard Installation Housing



**11624030** Installation Housing 140x250x100x210



**12292630** Gypsum Fibreboard 150x150



**11624730** Ring Recessed Trimless 70 1x



■ **12293630** Plaster Kit Trimless 150x150 - 70 lx

■ Choose a required accessory