


atum	
unde	
rojekt	
rt	

Impulse Round Wall 1x LED 2700K Trailing Edge DI Grey White Structure



Impulse Round Wall expresses a unique experience in your space, where bows of shadow and light create depth and accentuate architectural features all around.





1 3	
Material	13770036
Typ der Lichtquelle	LED
LED Typ	LED PCB IMPULSE
LED-Technologie	LED-Platine
CRI	Min. 90
Farbtemperatur	2700K
Lebensdauer	L80 B10 bei 50.000 Stunden
Leuchtmittel enthalten	Ja
Anzahl Lichtquellen	1
CIE-Fluxcode	3 18 47 8 90
Binning (SDCM)	3
Lichtrichtung	Aufwärts, Abwärts
Gemessene Abstrahlwinkel (°)	120,0
	230 V
Eingangsspannung	
Luminaire power (W)	7,5
Schutzklasse	
Schutzart	20
Glühdrahtprüfung (°C)	960
Dimmprotokoll	Phasenabschnittdimmung
Innen/Außen	Innen
Anwendung	Wand
Montage	Aufbau
Verstellbarkeit	Not Applicable
Abstand zum	0,1
beleuchteten Objekt (m)	
Primärfarbe & Primäres Finish	Grau Weiß, Strukturiert
Bruttogewicht (g)	963,0
Lichtstrom pro Lampe	569

(Im)

UGR

Effizienz (Im/W)


76

26



TM30 & CRI Diagramm





Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve

