



| |
|----------|
| Date |
| Customer |
| Project |
| Type |

Impulse Round Wall 1x LED 3000K Trailing Edge DI Black Structure



Impulse Round Wall expresa una experiencia única en su espacio, donde los arcos de sombra y luz crean profundidad y acentúan las características arquitectónicas a su alrededor.



Specifications

| | |
|--|----------------------|
| Material | 13770132 |
| Tipo de fuente de luz | LED |
| Tipo de LED | LED PCB IMPULSE |
| Tecnología LED | PCB LED |
| CRI | Min. 90 |
| Temperatura del color | 3000K |
| Vida Útil | L80B10 @50.000 horas |
| Lámpara Incluida | Sí |
| Número de fuentes de luz | 1 |
| Código de flujo CIE | 0 0 0 0 72 |
| Binning (SDCM) | 3 |
| Dirección de la luz | Indirecto , Directo |
| Ángulo de Apertura medido (°) | 120,0 |
| Voltaje de entrada | 230V |
| Luminaire power (W) | 7,5 |
| Clasificación eléctrica | I |
| Clasificación del IP | 20 |
| Clasificación de hilo incandescente (°C) | 960 |
| Protocolo de regulación | Trailing Edge |
| Interio/Exterior | Interior |
| Aplicación | Pared |
| Montaje | Superficie |
| Ajustabilidad | Not Applicable |
| Distancia al objeto iluminado (m) | 0,1 |
| Color principal & Acabado principal | Negro, Estructura |
| Peso bruto (g) | 963,0 |
| Flujo luminoso por lámpara (lm) | 508 |
| Eficacia (lm/W) | 68 |
| Índice de deslumbramiento | 1 |

TM30 & CRI diagram



Light distribution & beam diagram

