



Date
Customer
Project
Type

Impulse Round Wall 1x LED 3000K 1-10V DI Grey White Structure



Impulse Round Wall esprime un'esperienza unica nel vostro spazio, dove archi di ombra e luce creano profondità e accentuano le caratteristiche architettoniche tutt'intorno.



Specifications

Materiale	13770536
Tipo di Sorgente	LED
Tipologia LED	LED PCB IMPULSE
Tecnologie LED	LED PCB
CRI	Min. 90
Temperatura di colore della luce	3000K
Vita utile	L80B10 @50.000 ore
Lampadina inclusa	Sì
Numero di fonte luminosa	1
Codice di flusso CIE	3 18 47 8 90
Binning (SDCM)	3
Direzione della luce	Indiretta, Diretta
Fascio misurato (°)	120,0
Volt in ingresso	230V
Luminaire power (W)	8,6
Classificazione elettrica	I
Grado IP	20
Test filo a caldo (°C)	960
Protocollo di regolazione (Dimmer)	1-10V
Interno/Esterno	Interno
Applicazione	Parete
Montaggio	Superficie
Orientabilità	Not Applicable
Distanza dall'oggetto illuminato (m)	0,1
Colore primario & Finitura primaria	Grigio Bianco, Strutturata
Peso lordo (g)	1006,0
Flusso luminoso per lampade (lm)	630
Efficienza (lm/W)	73
Livello abbagliamento	27

TM30 & CRI diagram



Light distribution & beam diagram

