


Datum
Klant
Project
Soort

Impulse Round Wall 1x IP44 LED 2700K DE Black Structure




Impulse Round Wall zorgt voor een unieke ervaring in de ruimte, waar schaduw- en lichtbogen diepte creëren en architecturale kenmerken rondom accentueren.



Specificaties

Materiaal	13770632
Type Lichtbron	LED
LED type	LED PCB IMPULSE
LED technologie	Led-printplaat
CRI	Min. 90
Kleurtemperatuur	2700K
Levensduur	L80B10 bij 50.000 Uur
Lamp inbegrepen	Ja
Aantal Lichtbronnen	1
CIE-fluxcode	0 0 0 0 72
Binning (SDCM)	3
Lichtrichting	Omhoog, Omlaag
Gemeten gradenbundel (°)	120,0
Ingangsspanning	Aandrijving Gelijkstroom Vereist
Elektriciteitsklasse	III
IP-klasse	44
Gloeidraadtest (°C)	960
Binnen/Buiten	Binnen
Toepassing	Wand
Montage	Opbouw
Verstelbaarheid	Not Applicable
Afstand tot Verlicht Voorwerp (m)	0,1
Primaire Kleur & Primaire Afwerking	Zwart, Structuur
Brutogewicht (g)	880,0
Stroom driver (mA)	350 500
Min. forward voltage (Vf)	10,8 10,8
Max. forward voltage (Vf)	12,0 12,0
Connected load (W)	3,8 5,5
Lumenoutput per lampunit (lm)	342 459
Efficiëntie (lm/W)	90 83
UGR	1 1

TM30 & CRI Diagrammen



Lichtspreading & Stralingsdiagram

