


Datum	
Kunde	
Projekt	
Art	

Impulse Round Wall 1x IP44 LED 3000K DE Black Structure



Impulse Round Wall expresses a unique experience in your space, where bows of shadow and light create depth and accentuate architectural features all around.






~ ·	C-1	
Spezi	fikationen	

Material	13770732			
Typ der Lichtquelle	LED			
LED Typ	LED PCB IMPULSE			
LED-Technologie	LED-Platine			
CRI	Min. 90			
Farbtemperatur	3000K			
Lebensdauer	L80 B10 bei 50.000 Stunden			
Leuchtmittel enthalten	Ja			
Anzahl Lichtquellen	1			
CIE-Fluxcode	0 0 0 0 72			
Binning (SDCM)	3			
Lichtrichtung	Aufwärts, A	Abwärts		
Gemessene Abstrahlwinkel (°)	120,0			
Eingangsspannung	Konstantstr	rom-Treiber erforderlich		
Schutzklasse	III			
Schutzart	44			
Glühdrahtprüfung (°C)	960			
Innen/Außen	Innen			
Anwendung	Wand			
Montage	Aufbau			
Verstellbarkeit	Not Applicable			
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1			
Primärfarbe & Primäres Finish	Schwarz, Strukturiert			
Bruttogewicht (g)	880,0			
Antriebsstrom (mA)	350	500		
Min. forward voltage (Vf)	10,8	10,8		
Max. forward voltage (Vf)	12,0	12,0		
Connected load (W)	3,8	5,5		
Lichtstrom pro Lampe (lm)	369	508		
Effizienz (Im/W)	97	92		
UGR	1	1		



TM30 & CRI Diagramm





Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve

