


Date		
Client		
Projet		
Туре		

Impulse Square Wall 1x LED 2700K Trailing Edge DI Black Structure



Une forme abstraite qui se métamorphose en un poème entre ombre et lumière. Impulse Square Wall apporte un effet lumineux surprenant à toutes les surfaces qu'il éclaire.






Caractéristiques			
Matériaux	13770832		
Type de Source Lumineuse	LED		
Type de LED	LED PCB IMPULSE		
Technologie LED	PCB de LED		
CRI	Min. 90		
Température de Couleur	2700K		
Durée de Vie	L80B10 à 50 000 heures		
Ampoule incluse	Oui		
Nombre de Sources Lumineuses	1		
Code de flux CIE	0 0 0 0 74		
Groupement (SDCM)	3		
Direction de la Lumière	Haut, Bas		
Faisceau mesuré (°)	120,0		
Tension d'Entrée	230 V		
Luminaire power (W)	7,5		
Classe Électrique	1		
Indice de protection IP	20		
Essai au fil	960		
incandescent (°C)			
Protocole de Variation	Coupure en Fin de Phase		
Intérieur/extérieur	Intérieur		
Application	Mur		
Montage	En Surface		
Ajustabilité	Not Applicable		
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1		
Couleur Principale & Finition Principale	Noir, Structure		
Poids brut (g)	864,0		
Flux lumineux par lampe (lm)	471		
Efficacité (lm/W)	63		
UGR	1		



TM30 & CRI diagrammes





Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau

