




| Date | | |
|--------|--|--|
| Client | | |
| Projet | | |
| Туре | | |

Impulse Square Wall 1x LED 3000K Trailing Edge DI Grey White Structure



Une forme abstraite qui se métamorphose en un poème entre ombre et lumière. Impulse Square Wall apporte un effet lumineux surprenant à toutes les surfaces qu'il éclaire.






Caractéristiques

| Matériaux | 13770936 | | |
|--|-------------------------|--|--|
| Type de Source Lumineuse | LED | | |
| Type de LED | LED PCB IMPULSE | | |
| Technologie LED | PCB de LED | | |
| CRI | Min. 90 | | |
| Température de Couleur | 3000K | | |
| Durée de Vie | L80B10 à 50 000 heures | | |
| Ampoule incluse | Oui | | |
| Nombre de Sources Lumineuses | 1 | | |
| Code de flux CIE | 0 8 38 5 88 | | |
| Groupement (SDCM) | 3 | | |
| Direction de la Lumière | Haut, Bas | | |
| Faisceau mesuré (°) | 120,0 | | |
| Tension d'Entrée | 230 V | | |
| Luminaire power (W) | 7,5 | | |
| Classe Électrique | I | | |
| Indice de protection IP | 20 | | |
| Essai au fil incandescent (°C) | 960 | | |
| Protocole de Variation | Coupure en Fin de Phase | | |
| Intérieur/extérieur | Intérieur | | |
| Application | Mur | | |
| Montage | En Surface | | |
| Ajustabilité | Not Applicable | | |
| Distance avec l'Objet Éclairé (m) | 0,1 | | |
| Couleur Principale & Finition Principale | Gris Blanc, Structure | | |
| Poids brut (g) | 864,0 | | |
| Flux lumineux par lampe (lm) | 621 | | |
| Efficacité (lm/W) | 83 | | |
| UGR | 27 | | |



TM30 & CRI diagrammes





Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau

