


| |
|----------|
| Date |
| Customer |
| Project |
| Type |

Impulse Square Wall 1x LED 2700K DALI/Push-Dim DI Grey White Structure



Una forma abstracta que se transforma en un poema de luz y sombra. Impulse Square Wall confiere un sorprendente efecto de luz a cualquier superficie que toca.



Specifications

| | |
|--|-------------------------|
| Material | 13771036 |
| Tipo de fuente de luz | LED |
| Tipo de LED | LED PCB IMPULSE |
| Tecnología LED | PCB LED |
| CRI | Min. 90 |
| Temperatura del color | 2700K |
| Vida Útil | L80B10 @50.000 horas |
| Lámpara Incluida | Sí |
| Número de fuentes de luz | 1 |
| Código de flujo CIE | 0 8 38 5 88 |
| Binning (SDCM) | 3 |
| Dirección de la luz | Indirecto , Directo |
| Ángulo de Apertura medido (°) | 120,0 |
| Voltaje de entrada | 230V |
| Luminaire power (W) | 7,7 |
| Clasificación eléctrica | I |
| Clasificación del IP | 20 |
| Clasificación de hilo incandescente (°C) | 960 |
| Protocolo de regulación | DALI, Push-Dim |
| DALI Standard | DALI-2 |
| Interio/Exterior | Interior |
| Aplicación | Pared |
| Montaje | Superficie |
| Ajustabilidad | Not Applicable |
| Distancia al objeto iluminado (m) | 0,1 |
| Color principal & Acabado principal | Gris Blanco, Estructura |
| Peso bruto (g) | 911,0 |
| Flujo luminoso por lámpara (lm) | 561 |
| Eficacia (lm/W) | 73 |
| Índice de deslumbramiento | 26 |

TM30 & CRI diagram



Light distribution & beam diagram

