

Datum
Klant
Project
Soort

### Impulse Square Wall 1x LED 2700K DALI/Push-Dim DI Grey White Structure



Een abstracte vorm die transformeert in een gedicht van licht en schaduw. Impulse Square Wall geeft een verrassend lichteffect op elk oppervlak dat het aanraakt.



#### Specificaties

Materiaal	13771036
Type Lichtbron	LED
LED type	LED PCB IMPULSE
LED technologie	Led-printplaat
CRI	Min. 90
Kleurtemperatuur	2700K
Levensduur	L80B10 bij 50.000 Uur
Lamp inbegrepen	Ja
Aantal Lichtbronnen	1
CIE-fluxcode	0 8 38 5 88
Binning (SDCM)	3
Lichtrichting	Omhoog, Omlaag
Gemeten gradenbundel (°)	120,0
Ingangsspanning	230 V
Luminaire power (W)	7,7
Elektriciteitsklasse	I
IP-klasse	20
Gloeidraadtest (°C)	960
Protocol Voor Dimmen	DALI, Pushdim
DALI Standard	DALI-2
Binnen/Buiten	Binnen
Toepassing	Wand
Montage	Opbouw
Verstelbaarheid	Not Applicable
Afstand tot Verlicht Voorwerp (m)	0,1
Primaire Kleur & Primaire Afwerking	Grijswit, Structuur
Brutogewicht (g)	911,0
Lumenoutput per lampunit (lm)	561
Efficiëntie (lm/W)	73
UGR	26

**TM30 & CRI Diagrammen**



**Lichtspreading & Stralingsdiagram**

