


Date
Customer
Project
Type

Impulse Square Wall 1x LED 3000K DALI/Push-Dim DI Black Structure



Specifications

Material	13771132
Tipo de fuente de luz	LED
Tipo de LED	LED PCB IMPULSE
Tecnología LED	PCB LED
CRI	Min. 90
Temperatura del color	3000K
Vida Útil	L80B10 @50.000 horas
Lámpara Incluida	Sí
Número de fuentes de luz	1
Código de flujo CIE	0 0 0 0 74
Binning (SDCM)	3
Dirección de la luz	Indirecto , Directo
Ángulo de Apertura medido (°)	120,0
Voltaje de entrada	230V
Luminaire power (W)	7,7
Clasificación eléctrica	I
Clasificación del IP	20
Clasificación de hilo incandescente (°C)	960
Protocolo de regulación	DALI, Push-Dim
DALI Standard	DALI-2
Interio/Exterior	Interior
Aplicación	Pared
Montaje	Superficie
Ajustabilidad	Not Applicable
Distancia al objeto iluminado (m)	0,1
Color principal & Acabado principal	Negro, Estructura
Peso bruto (g)	911,0
Flujo luminoso por lámpara (lm)	522
Eficacia (lm/W)	68
Índice de deslumbramiento	1

Una forma abstracta que se transforma en un poema de luz y sombra. Impulse Square Wall confiere un sorprendente efecto de luz a cualquier superficie que toca.

TM30 & CRI diagram



Light distribution & beam diagram

