


| |
|--------|
| Date |
| Client |
| Projet |
| Type |

Impulse Square Wall 1x LED 3000K I-10V DI Grey White Structure



Une forme abstraite qui se métamorphose en un poème entre ombre et lumière. Impulse Square Wall apporte un effet lumineux surprenant à toutes les surfaces qu'il éclaire.



Caractéristiques

| | |
|--|------------------------|
| Matériaux | 13771336 |
| Type de Source Lumineuse | LED |
| Type de LED | LED PCB IMPULSE |
| Technologie LED | PCB de LED |
| CRI | Min. 90 |
| Température de Couleur | 3000K |
| Durée de Vie | L80B10 à 50 000 heures |
| Ampoule incluse | Oui |
| Nombre de Sources Lumineuses | 1 |
| Code de flux CIE | 0 8 38 5 88 |
| Groupement (SDCM) | 3 |
| Direction de la Lumière | Haut, Bas |
| Faisceau mesuré (°) | 120,0 |
| Tension d'Entrée | 230 V |
| Luminaire power (W) | 8,6 |
| Classe Électrique | I |
| Indice de protection IP | 20 |
| Essai au fil incandescent (°C) | 960 |
| Protocole de Variation | 1-10 V |
| Intérieur/extérieur | Intérieur |
| Application | Mur |
| Montage | En Surface |
| Ajustabilité | Not Applicable |
| Distance avec l'Objet Éclairé (m) | 0,1 |
| Couleur Principale & Finition Principale | Gris Blanc, Structure |
| Poids brut (g) | 906,0 |
| Flux lumineux par lampe (lm) | 621 |
| Efficacité (lm/W) | 72 |
| UGR | 27 |

TM30 & CRI diagrammes



Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau

