

|          |
|----------|
| Date     |
| Customer |
| Project  |
| Type     |

*Chival Wall Up/Down 292 2x LED 3000K DE Silver Bronze Brushed Anodised*



**Specifications**

|  |   |
|--|---|
| Material                                 | 13760784                                |
| Tipo de fuente de luz                    | LED                                     |
| Tipo de LED                              | CREE 1304                               |
| Tecnología LED                           | COB LED                                 |
| CRI                                      | Min. 90                                 |
| Temperatura del color                    | 3000K                                   |
| Vida Útil                                | L90B10 @50.000 horas                    |
| Lámpara Incluida                         | Sí                                      |
| Número de fuentes de luz                 | 2                                       |
| Código de flujo CIE                      | 89 97 99 50 68                          |
| Binning (SDCM)                           | 2                                       |
| Dirección de la luz                      | Indirecto / Directo                     |
| Óptica                                   | Colimador                               |
| Ángulo de Apertura medido (°)            | 34,0                                    |
| Voltaje de entrada                       | Driver de corriente constante requerido |
| Clasificación eléctrica                  | III                                     |
| Clasificación del IP                     | 20                                      |
| Clasificación de hilo incandescente (°C) | 960                                     |
| Interior/Exterior                        | Interior                                |
| Aplicación                               | Pared                                   |
| Montaje                                  | Superficie                              |
| Ajustabilidad                            | Not Applicable                          |
| Distancia al objeto iluminado (m)        | 0,1                                     |
| Color principal & Acabado principal      | Bronce plateado, Anodizado cepillado    |
| Peso bruto (g)                           | 370,0                                   |
| Corriente de accionamiento (mA)          | 350      500                            |
| Min. forward voltage (Vf)                | 7,5      7,8                            |
| Max. forward voltage (Vf)                | 9,5      9,8                            |
| Connected load (W)                       | 3,0      4,4                            |
| Flujo luminoso por lámpara (lm)          | 525      709                            |
| Eficacia (lm/W)                          | 87      81                              |
| Índice de deslumbramiento                | 25      26                              |

Formada por una sola placa plisada, Chival presenta elementos de diseño preciso y refinada destreza. Su luz vertical directa e indirecta es una continuación natural de la forma, inspirada en escudos de armas medievales. Por sí sola, Chival es bella e imperecedera. En composiciones de dos o más, da pie a un coloquio de luz, sombra y patrones diversos.

**TM30 & CRI diagram**



**Light distribution & beam diagram**

