

| |
|----------|
| Date |
| Customer |
| Project |
| Type |

Chival Wall Up/Down 292 2x LED 1800-3000K WD DE Black Chrome



Specifications

| | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Materiale | 13760880 |
| Tipo di Sorgente | LED |
| Tipologia LED | BRIDGELUX WARMDIM 4W |
| Tecnologie LED | COB |
| CRI | Min. 95 |
| Temperatura di colore della luce | 1800-3000K (Warm Dim) |
| Vita utile | L90B10 @50.000 ore |
| Lampadina inclusa | Sì |
| Numero di fonte luminosa | 2 |
| Codice di flusso CIE | 87 96 99 50 54 |
| Binning (SDCM) | 3 |
| Direzione della luce | Diretta/Indiretta |
| Ottiche | Collimatore |
| Fascio misurato (°) | 44,0 |
| Volt in ingresso | Necessario driver a corrente costante |
| Classificazione elettrica | III |
| Grado IP | 20 |
| Test filo a caldo (°C) | 960 |
| Interno/Esterno | Interno |
| Applicazione | Parete |
| Montaggio | Superficie |
| Orientabilità | Not Applicable |
| Distanza dall'oggetto illuminato (m) | 0,1 |
| Colore primario & Finitura primaria | Nero, Cromato |
| Peso lordo (g) | 370,0 |
| Corrente di azionamento (mA) | 250 |
| Min. forward voltage (Vf) | 15,5 |
| Max. forward voltage (Vf) | 18,5 |
| Connected load (W) | 4,0 |
| Flusso luminoso per lampade (lm) | 467 |
| Efficienza (lm/W) | 56 |
| Livello abbagliamento | 26 |

Costituito da un'unica piastra plissettata, Chival presenta elementi di design e di raffinata artigianalità. La sua luce verticale ascendente e discendente è la naturale continuazione delle sue forme, ispirate agli stemmi medievali. Da solo, Chival è bello e senza tempo. Provane due o più insieme e scopri un sorprendente dialogo di ombre, luci e motivi.

TM30 & CRI diagram



Light distribution & beam diagram

