

| |
|----------|
| Date |
| Customer |
| Project |
| Type |

Chival Wall Up/Down 292 2x LED 1800-3000K WD DE Black Brushed Anodised



Specifications

| | |
|--|---|
| Material | 13760881 |
| Tipo de fuente de luz | LED |
| Tipo de LED | BRIDGELUX WARMDIM 4W |
| Tecnología LED | COB LED |
| CRI | Min. 95 |
| Temperatura del color | 1800-3000K (Warm Dim) |
| Vida Útil | L90B10 @50.000 horas |
| Lámpara Incluida | Sí |
| Número de fuentes de luz | 2 |
| Código de flujo CIE | 88 96 99 50 52 |
| Binning (SDCM) | 3 |
| Dirección de la luz | Indirecto / Directo |
| Óptica | Colimador |
| Ángulo de Apertura medido (°) | 43,0 |
| Voltaje de entrada | Driver de corriente constante requerido |
| Clasificación eléctrica | III |
| Clasificación del IP | 20 |
| Clasificación de hilo incandescente (°C) | 960 |
| Interio/Exterior | Interior |
| Aplicación | Pared |
| Montaje | Superficie |
| Ajustabilidad | Not Applicable |
| Distancia al objeto iluminado (m) | 0,1 |
| Color principal & Acabado principal | Negro, Anodizado cepillado |
| Peso bruto (g) | 370,0 |
| Corriente de accionamiento (mA) | 250 |
| Min. forward voltage (Vf) | 15,5 |
| Max. forward voltage (Vf) | 18,5 |
| Connected load (W) | 4,0 |
| Flujo luminoso por lámpara (lm) | 447 |
| Eficacia (lm/W) | 53 |
| Índice de deslumbramiento | 24 |

Formada por una sola placa plisada, Chival presenta elementos de diseño preciso y refinada destreza. Su luz vertical directa e indirecta es una continuación natural de la forma, inspirada en escudos de armas medievales. Por sí sola, Chival es bella e imperecedera. En composiciones de dos o más, da pie a un coloquio de luz, sombra y patrones diversos.

TM30 & CRI diagram



Light distribution & beam diagram

