

| |
|----------|
| Date |
| Customer |
| Project |
| Type |

Chival Wall Up/Down 292 2x LED 2700K Trailing Edge DI Black Brushed Anodised



Specifications

| | |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| Materiale | 13760081 |
| Tipo di Sorgente | LED |
| Tipologia LED | CREE 1304 |
| Tecnologie LED | COB |
| CRI | Min. 90 |
| Temperatura di colore della luce | 2700K |
| Vita utile | L90B10 @50.000 ore |
| Lampadina inclusa | Sì |
| Numero di fonte luminosa | 2 |
| Codice di flusso CIE | 92 98 99 50 65 |
| Binning (SDCM) | 2 |
| Direzione della luce | Diretta/Indiretta |
| Ottiche | Collimatore |
| Fascio misurato (°) | 34,0 |
| Volt in ingresso | 230V |
| Luminaire power (W) | 11,6 |
| Classificazione elettrica | I |
| Grado IP | 20 |
| Test filo a caldo (°C) | 960 |
| Protocollo di regolazione (Dimmer) | Taglio di fase |
| Interno/Esterno | Interno |
| Applicazione | Parete |
| Montaggio | Superficie |
| Orientabilità | Not Applicable |
| Distanza dall'oggetto illuminato (m) | 0,1 |
| Colore primario & Finitura primaria | Nero, Anodizzata Spazzolata |
| Peso lordo (g) | 450,0 |
| Flusso luminoso per lampade (lm) | 671 |
| Efficienza (lm/W) | 58 |
| Livello abbagliamento | 23 |

Costituito da un'unica piastra plissettata, Chival presenta elementi di design e di raffinata artigianalità. La sua luce verticale ascendente e discendente è la naturale continuazione delle sue forme, ispirate agli stemmi medievali. Da solo, Chival è bello e senza tempo. Provane due o più insieme e scopri un sorprendente dialogo di ombre, luci e motivi.

TM30 & CRI diagram



Light distribution & beam diagram

