


Chival Wall Up/Down 292 2x LED 3000K Trailing Edge DI Black Brushed Anodised





Specifications

| | |
|--|----------------------------|
| Material | 13760181 |
| Tipo de fuente de luz | LED |
| Tipo de LED | CREE 1304 |
| Tecnología LED | COB LED |
| CRI | Min. 90 |
| Temperatura del color | 3000K |
| Vida Útil | L90B10 @50.000 horas |
| Lámpara Incluida | Sí |
| Número de fuentes de luz | 2 |
| Código de flujo CIE | 92 98 99 50 65 |
| Binning (SDCM) | 2 |
| Dirección de la luz | Indirecto / Directo |
| Óptica | Colimador |
| Ángulo de Apertura medido (°) | 34,0 |
| Voltaje de entrada | 230V |
| Luminaire power (W) | 11,6 |
| Clasificación eléctrica | I |
| Clasificación del IP | 20 |
| Clasificación de hilo incandescente (°C) | 960 |
| Protocolo de regulación | Trailing Edge |
| Interio/Exterior | Interior |
| Aplicación | Pared |
| Montaje | Superficie |
| Ajustabilidad | Not Applicable |
| Distancia al objeto iluminado (m) | 0,1 |
| Color principal & Acabado principal | Negro, Anodizado cepillado |
| Peso bruto (g) | 450,0 |
| Flujo luminoso por lámpara (lm) | 671 |
| Eficacia (lm/W) | 58 |
| Índice de deslumbramiento | 23 |

Formada por una sola placa plisada, Chival presenta elementos de diseño preciso y refinada destreza. Su luz vertical directa e indirecta es una continuación natural de la forma, inspirada en escudos de armas medievales. Por sí sola, Chival es bella e imperecedera. En composiciones de dos o más, da pie a un coloquio de luz, sombra y patrones diversos.

TM30 & CRI diagram



Light distribution & beam diagram

