

Date
Customer
Project
Type

Chival Wall Up/Down 292 2x LED 3000K Trailing Edge DI Black Brushed Anodised



Specifications

Materiale	13760181
Tipo di Sorgente	LED
Tipologia LED	CREE 1304
Tecnologie LED	COB
CRI	Min. 90
Temperatura di colore della luce	3000K
Vita utile	L90B10 @50.000 ore
Lampadina inclusa	Sì
Numero di fonte luminosa	2
Codice di flusso CIE	92 98 99 50 65
Binning (SDCM)	2
Direzione della luce	Diretta/Indiretta
Ottiche	Collimatore
Fascio misurato (°)	34,0
Volt in ingresso	230V
Luminaire power (W)	11,6
Classificazione elettrica	I
Grado IP	20
Test filo a caldo (°C)	960
Protocollo di regolazione (Dimmer)	Taglio di fase
Interno/Esterno	Interno
Applicazione	Parete
Montaggio	Superficie
Orientabilità	Not Applicable
Distanza dall'oggetto illuminato (m)	0,1
Colore primario & Finitura primaria	Nero, Anodizzata Spazzolata
Peso lordo (g)	450,0
Flusso luminoso per lampade (lm)	671
Efficienza (lm/W)	58
Livello abbagliamento	23

Costituito da un'unica piastra plissettata, Chival presenta elementi di design e di raffinata artigianalità. La sua luce verticale ascendente e discendente è la naturale continuazione delle sue forme, ispirate agli stemmi medievali. Da solo, Chival è bello e senza tempo. Provane due o più insieme e scopri un sorprendente dialogo di ombre, luci e motivi.

TM30 & CRI diagram



Light distribution & beam diagram

