

Chival Wall Up/Down 292 2x LED 1800-3000K WD Trailing Edge DI Silver Bronze Brushed Anodised



Chival wordt gevormd door een enkele, gevouwen plaat en toont een scherp design en verfijnd vakmanschap. Deze op- en neerwaartse verticale wandverlichting is een natuurlijke voortzetting van de vorm, die geïnspireerd is op middeleeuwse wapenschilden. Op z'n eentje is Chival prachtig en tijdloos. Probeer er twee of meer en je zal een dialoog zien van schaduw, licht en patronen.



Specificaties

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Materiaal | 13760284 |
| Type Lichtbron | LED |
| LED type | BRIDGELUX WARMDIM 4W |
| LED technologie | Led-COB |
| CRI | Min. 95 |
| Kleurtemperatuur | 1800-3000K (Warm Dim) |
| Levensduur | L90B10 bij 50.000 Uur |
| Lamp inbegrepen | Ja |
| Aantal Lichtbronnen | 2 |
| CIE-fluxcode | 85 95 99 50 56 |
| Binning (SDCM) | 3 |
| Lichtrichting | Omhoog/Omlaag |
| Optisch | Collimator |
| Gemeten gradenbundel (°) | 44,0 |
| Ingangsspanning | 230 V |
| Luminaire power (W) | 10,6 |
| Elektriciteitsklasse | I |
| IP-klasse | 20 |
| Gloeidraadtest (°C) | 960 |
| Protocol Voor Dimmen | Trailing-Edge |
| Binnen/Buiten | Binnen |
| Toepassing | Wand |
| Montage | Opbouw |
| Verstelbaarheid | Not Applicable |
| Afstand tot Verlicht Voorwerp (m) | 0,1 |
| Primaire Kleur & Primaire Afwerking | Zilverbrons, Geborsteld Geanodiseerd |
| Brutogewicht (g) | 480,0 |
| Lumenoutput per lampunit (lm) | 483 |
| Efficiëntie (lm/W) | 46 |
| UGR | 27 |

TM30 & CRI Diagrammen



Lichtspreiding & Stralingsdiagram

