


| |
|----------|
| Date |
| Customer |
| Project |
| Type |

Chival Wall Up/Down 292 2x LED 2700K DALI/Push-Dim DI Champagne Brushed Anodised



Formada por una sola placa plisada, Chival presenta elementos de diseño preciso y refinada destreza. Su luz vertical directa e indirecta es una continuación natural de la forma, inspirada en escudos de armas medievales. Por sí sola, Chival es bella e imperecedera. En composiciones de dos o más, da pie a un coloquio de luz, sombra y patrones diversos.



Specifications

| | |
|--|------------------------------|
| Material | 13760341 |
| Tipo de fuente de luz | LED |
| Tipo de LED | CREE 1304 |
| Tecnología LED | COB LED |
| CRI | Min. 90 |
| Temperatura del color | 2700K |
| Vida Útil | L90B10 @50.000 horas |
| Lámpara Incluida | Sí |
| Número de fuentes de luz | 2 |
| Código de flujo CIE | 88 96 99 50 69 |
| Binning (SDCM) | 2 |
| Dirección de la luz | Indirecto / Directo |
| Óptica | Colimador |
| Ángulo de Apertura medido (°) | 34,0 |
| Voltaje de entrada | 230V |
| Luminaire power (W) | 11,6 |
| Clasificación eléctrica | I |
| Clasificación del IP | 20 |
| Clasificación de hilo incandescente (°C) | 960 |
| Protocolo de regulación | DALI, Push-Dim |
| DALI Standard | DALI-2 |
| Interio/Exterior | Interior |
| Aplicación | Pared |
| Montaje | Superficie |
| Ajustabilidad | Not Applicable |
| Distancia al objeto iluminado (m) | 0,1 |
| Color principal & Acabado principal | Champán, Anodizado cepillado |
| Peso bruto (g) | 485,0 |
| Flujo luminoso por lámpara (lm) | 722 |
| Eficacia (lm/W) | 62 |
| Índice de deslumbramiento | 27 |

TM30 & CRI diagram



Light distribution & beam diagram

