

Datum
Klant
Project
Soort

Chival Wall Up/Down 292 2x LED 3000K DALI/Push-Dim DI Grey White Structure



Chival wordt gevormd door een enkele, gevouwen plaat en toont een scherp design en verfijnd vakmanschap. Deze op- en neerwaartse verticale wandverlichting is een natuurlijke voortzetting van de vorm, die geïnspireerd is op middeleeuwse wapenschilden. Op z'n eentje is Chival prachtig en tijdloos. Probeer er twee of meer en je zal een dialoog zien van schaduw, licht en patronen.



Specificaties

Materiaal	13760436
Type Lichtbron	LED
LED type	CREE 1304
LED technologie	Led-COB
CRI	Min. 90
Kleurtemperatuur	3000K
Levensduur	L90B10 bij 50.000 Uur
Lamp inbegrepen	Ja
Aantal Lichtbronnen	2
CIE-fluxcode	87 94 98 50 69
Binning (SDCM)	2
Lichtrichting	Omhoog/Omlaag
Optisch	Collimator
Gemeten gradenbundel (°)	34,0
Ingangsspanning	230 V
Luminaire power (W)	11,6
Elektriciteitsklasse	I
IP-klasse	20
Gloeidraadtest (°C)	960
Protocol Voor Dimmen	DALI, Pushdim
DALI Standard	DALI-2
Binnen/Buiten	Binnen
Toepassing	Wand
Montage	Opbouw
Verstelbaarheid	Not Applicable
Afstand tot Verlicht Voorwerp (m)	0,1
Primaire Kleur & Primaire Afwerking	Grijswit, Structuur
Brutogewicht (g)	485,0
Lumenoutput per lampunit (lm)	713
Efficiëntie (lm/W)	61
UGR	29

TM30 & CRI Diagrammen



Lichtspreiding & Stralingsdiagram

