

Chival Wall Up/Down 292 2x LED 3000K DALI/Push-Dim DI Black Chrome



Caractéristiques

| | |
|------------------------------------------|------------------------|
| Matériaux | 13760480 |
| Type de Source Lumineuse | LED |
| Type de LED | CREE 1304 |
| Technologie LED | LED COB |
| CRI | Min. 90 |
| Température de Couleur | 3000K |
| Durée de Vie | L90B10 à 50 000 heures |
| Ampoule incluse | Oui |
| Nombre de Sources Lumineuses | 2 |
| Code de flux CIE | 91 97 99 50 67 |
| Groupe ment (SDCM) | 2 |
| Direction de la Lumière | Haut/Bas |
| Optique | Collimateur |
| Faisceau mesuré (°) | 34,0 |
| Tension d'Entrée | 230 V |
| Luminaire power (W) | 11,6 |
| Classe Électrique | I |
| Indice de protection IP | 20 |
| Essai au fil incandescent (°C) | 960 |
| Protocole de Variation | DALI, Push-Dim |
| DALI Standard | DALI-2 |
| Intérieur/extérieur | Intérieur |
| Application | Mur |
| Montage | En Surface |
| Ajustabilité | Not Applicable |
| Distance avec l'Objet Éclairé (m) | 0,1 |
| Couleur Principale & Finition Principale | Noir, Chrome |
| Poids brut (g) | 485,0 |
| Flux lumineux par lampe (lm) | 693 |
| Efficacité (lm/W) | 60 |
| UGR | 24 |

Formé d'une seule plaque pliée, Chival révèle un design brut et un savoir-faire raffiné. Sa lumière verticale est le prolongement naturel de sa forme qui s'inspire des armoiries médiévales. Seul, Chival est beau et intemporel. À plusieurs, une conversation d'ombres, de lumières et de motifs prend forme sous vos yeux.

TM30 & CRI diagrammes



Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau

